

VSUVKA MS-IG VM - Vsuvka s vnitřními G závit

Kód produktu: 30990



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +200°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58
- Norma výrobku: REACH, RoHS
- Vlastnosti: Povrch mosazi je niklován
- Použití produktu: Nízkotlaké aplikace se stlačeným vzduchem a kapalinami
- Zkrácená poznámka: Závit dle normy ISO 228 / DIN 2999



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Provozní tlak	Šestihran	Celková délka	Délka závitu	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
VM254-188	2 x G 1/8	8 bar	14	15 mm	8 mm	0,01 kg	1-10	ks	24,90 Kč	●
VM255-184	G1/8 -G1/4	8 bar	17	19,6 mm	11 mm	0,02 kg	1-10	ks	36,80 Kč	●
VM254-144	2 x G 1/4	8 bar	17	22 mm	11 mm	0,02 kg	1-10	ks	36,80 Kč	●
VM255-148	G 1/4" -G3	8 bar	17	23 mm	12 mm	0,05 kg	1-10	ks	65,90 Kč	●
VM254-388	2 x G 3/8	8 bar	17	24 mm	12 mm	0,04 kg	1-10	ks	70,20 Kč	●
VM254-122	2 x G 1/2	8 bar	27	30 mm	15 mm	0,05 kg	1-10	ks	98,30 Kč	●
VM255-124	G1/2 -G3/4	8 bar	32	30 mm	15 mm	0,1 kg	1-10	ks	207,40 Kč	●