

VSUVKA REDUKCE MS-2XAG - Redukce s oboustranně vnějším závitem G

Kód produktu: 30987



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +200°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58
- Norma výrobku: REACH, RoHS
- Vlastnosti: Povrch mosazi je niklován
- Použití produktu: Nízkotlaké aplikace se stlačeným vzduchem a kapalinami
- Zkrácená poznámka: Závity dle normy ISO 228 / DIN 2999



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Vnější závit	Provozní tlak	Šestihran	Celková délka	Délka závitu	Hmotnost	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
VNR261-184		1/8-1/4	8 bar	17	19,2 mm	6 a 8 mm	0,015 kg	1-10	ks	31,00 Kč	●
VNR261-188	2 x G 1/8	1/8-3/8	8 bar	19	20,2 mm	6 a 9 mm	0,02 kg	1-10	ks	41,00 Kč	●
VNR261-182	2 x G 1/8	1/8-1/2	8 bar	24	24,7 mm	6 a 10 mm	0,034 kg	1-10	ks	66,00 Kč	●
VNR261-148	2 x G 1/8	1/4-3/8	8 bar	19	22,2 mm	8 a 9 mm	0,021 kg	1-10	ks	47,00 Kč	●
VNR261-142	2 x G 1/8	1/4-1/2	8 bar	24	23,7 mm	8 a 10 mm	0,026 kg	1-10	ks	58,00 Kč	●
VNR261-382	2 x G 1/8	3/8-1/2	8 bar	24	24,7 mm	9 a 10 mm	0,038 kg	1-10	ks	64,00 Kč	●
VNR261-124	2 x G 1/8	1/2-3/4	8 bar	28	27,5 mm	10 a 11 mm	0,065 kg	1-10	ks	145,00 Kč	●