

ZÁSUVKA FEMALE FE VVF, ISO 14541 - Šroubovací hydraulická rychlospojka s BSP závity do 450 Bar (PVV3)

Kód produktu: 64123

TIP



- Pracovní teplota: -25°C až +100°C
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Oleje, emulze
- Bezpečnost: 4 : 1
- Norma výrobku: DIN 3852
- Použití produktu: Rychlospojka pro vysokotlaké aplikace s oleji
- Materiál produktu: Zn-Fe (Cr III)

Rychlospojka se pomocí metrického závitu našroubuje do proti rychlospojky (64124) a spoj je zajištěn oproti rozpojení. Kromě palcových závītů výrobce vyrábí tuto řadu i Metrickými závity - viz foto tabulky.



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závit	Vnější závit	Provozní tlak	Velikost [modul]	Série	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
VDF1004	6 mm	G 1/4"	M24x2	450 bar	BG 1	PVV3	0,126 kg	1	ks	353,00 Kč	●
VDF1006	10 mm	G 3/8"	M28x2	350 bar	BG 2	PVV3	0,177 kg	1	ks	353,00 Kč	●
PVV3.1310.112	13 mm	G 3/8"	M36x2	350 bar	BG 3	PVV3	0,236 kg	1	ks	452,40 Kč	●
VDF1008	13 mm	G 1/2"	M36x2	350 bar	BG 3	PVV3	0,33 kg	1	ks	383,00 Kč	●
PVV3.1316.502-04	13 mm	M16x1,5	AGS3	250 bar	BG 3	PVV3	0,3 kg	1	ks	370,30 Kč	●
VDF1012	20 mm	G 3/4"	M42x2	350 bar	BG 4	PVV3	0,48 kg	1	ks	760,00 Kč	●
PVV3.2519.112	25 mm	G 3/4"	M48x3	250 bar	BG 5	PVV3	0,84 kg	1	ks	1 612,00 Kč	●
VDF1016	25 mm	G 1"	M48x3	250 bar	BG 5	PVV3	0,78 kg	1	ks	723,00 Kč	●
PVV3.2526.502-04	25 mm	M26x1,5	M24x2	250 bar	BG 5	PVV3	0,466 kg	1	ks	1 278,20 Kč	●