

ZÁTKA DO KOSTKY DIN 3852 - Imbus zátka kulatá imbus s gumičkou, metrický závit

Kód produktu: 62106



- Výrobce: **VITILLO**
- Pracovní teplota: -35°C až +100°C
- Médium: Oleje, kapaliny a plyny
- Norma výrobku: DIN 2353
- Použití produktu: Hydraulická zátka otvoru s vnějším metrickým závitem
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)

Vysokotlaká hydraulická zátka, dotěsněná o-kroužkem v zápichu. Pracovní tlaky výrobce neuvedl pro velké rozpětí použití a kombinací materiálů se kterými se lze spojit, např. u ocelových armatur může být 400 bar, ale u hliníkových těles jen řádově kolem 20 bar.



Varianty zboží

Objednací kód	Rozměr vněj. závitu	Průměr	Šestihran	Provozní tlak	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ATMM08ELX-07	M8x1 mm	D=11,5 mm	4	400 bar	ks	41,00 Kč	●
ATMM10ELX	M10x1 mm	D=14 mm	5	400 bar	ks	43,60 Kč	●
ATMM12ELX	M12x1,5 mm	d=17 mm	5	400 bar	ks	47,80 Kč	●
ATMM14ELX	M14x1,5 mm	D=19 mm	6	400 bar	ks	53,70 Kč	●
ATMM16ELX	M16x1,5 mm	D=22 mm	8	400 bar	ks	59,90 Kč	●
ATMM18ELX	M18x1,5 mm	D=24 mm	8	400 bar	ks	65,80 Kč	●
ATMM20ELX	M20x1,5 mm	D=26 mm	10	400 bar	ks	77,30 Kč	●
ATMM22ELX	M22x1,5 mm	D=27 mm	10	400 bar	ks	91,00 Kč	●
ATMM24ELX-10	M24x1,5 mm	D=29,9 mm	12	400 bar	ks	98,00 Kč	●
ATMM26ELX	M26x1,5 mm	D=32 mm	12	400 bar	ks	93,00 Kč	●
ATMM27ELX	M27x2,0 mm	D=32 mm	12	400 bar	ks	99,00 Kč	●
ATMM33ELX	M33x2 mm	D=40 mm	17	400 bar	ks	151,20 Kč	●
ATMM42ELX	M42x2,0 mm	D=50 mm	22	350 bar	ks	201,60 Kč	●

ATMM48ELX	M48x2,0 mm	D=50 mm	24	350 bar	ks	273,60 Kč	
-----------	------------	---------	----	---------	----	-----------	---