

ZÁVĚSNÉ FÓLIE PVC - Role transparentní fólie, -20 až 50°C, 75 Shore A


Kód produktu: 20179

TIP

- Pracovní teplota: -20°C až +50°C
- Materiál produktu: PVC
- Tvrdost: 75° Shore A (+/-5°)
- Použití produktu: Závěsné fólie do vrat a průchodů pro zamezení úniku tepla, omezuje vznik průvanu



Závěsné transparentní fólie, jsou vyrobené z měkčeného PVC. Mají zaoblené hrany a dodávají se na m2. Používají se místo dveří do průchodů jako lamelové clony, ochranné závěsy nebo zástěny. Také nahrazují rolovací vrata pro zamezení úniku tepla, např. v chladírnách nebo mrazících boxech. Fólie se také používají jako materiál pro utěšňování, přikrývání nebo materiál k výrobě těsnění, či podložek strojů. Materiál je dobře odolný UV záření. Závěsné fólie je podkladní materiál pro výrobu artiklu: ZÁVĚSNÝ PÁSEK TRANSPARENT, viz související výrobky. Řežeme délky dle požadavku zákazníka. Tolerance: Tloušťka +0/-0,3 mm, šířka +0/-5 mm, délka +1 až +2%.



Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Délka	Typ	Hmotnost	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ZFS2x1000-PVC75	2 mm	1000 mm	20 m	-20/+50°C	2 kg	20	m2	594,50 Kč	●
ZFS3x1000-PVC75	3 mm	1000 mm	20 m	-20/+50°C	3 kg	20	m2	890,50 Kč	●
ZFS4x1000-PVC75	4 mm	1000 mm	20 m	-20/+50°C	4,5 kg	20	m2	1 187,00 Kč	●
ZFS2x1200-PVC75	2 mm	1200 mm	20 m	-20/+50°C	2,2 kg	24	m2	712,50 Kč	●
ZFS3x1200-PVC75	3 mm	1200 mm	20 m	-20/+50°C	3,2 kg	24	m2	1 068,50 Kč	●
ZFS4x1200-PVC75	4 mm	1200 mm	20 m	-20/+50°C	5 kg	24	m2	1 424,50 Kč	●
ZFS2x1500-PVC75	2 mm	1500 mm	20 m	-20/+50°C	2,5 kg	30	m2	736,50 Kč	●
ZFS3x1500-PVC75	3 mm	1500 mm	20 m	-20/+50°C	3,5 kg	30	m2	1 105,50 Kč	●
ZFS4x1500-PVC75	4 mm	1500 mm	20 m	-20/+50°C	6 kg	30	m2	1 822,00 Kč	●
ZFS5x1000-PVC75	5 mm	1000 mm	20 m	-20/+50°C	7,2 kg	20	m2	1 830,00 Kč	●

ZFS7x1000-PVC75	7 mm	1000 mm	10 m	-20/+50°C	9,6 kg	10	m2	1 976,00 Kč	
-----------------	------	---------	------	-----------	--------	----	----	-------------	---