

ZÁVITOVÉ PRODLOUŽENÍ MS/Ni - Niklovaná mosazná závitová spojka PN 16 Bar

Kód produktu: 32473

- Pracovní teplota: -30°C až +200°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: -
- Použití produktu: Závitové prodloužení potrubí
- Zkrácená poznámka: Pracovní tlak 16 bar při 20°C



Varianty zboží

Objednáací kód	Vnitřní závit	Přípoj. závit	Provozní tlak	Šestihran	Kóta B	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SAGM5-IGM5/MS-7MM	M5x0,75	M 5x0,75	16 bar	8	7	0,003 kg	1	ks	31,00 Kč	●
SAG18-IG18/MS-10MM	G 1/8"	AG1/8"	16 bar	14	10	0,011 kg	1	ks	19,00 Kč	●
SAG18-IG18/MS-16MM	G 1/8"	AG1/8"	16 bar	14	16	0,015 kg	1	ks	23,00 Kč	●
SAG18-IG18/MS-36MM	G 1/8"	AG1/8"	16 bar	14	36	0,032 kg	1	ks	42,00 Kč	●
SAG18-IG18/MS-45MM	G 1/8"	AG1/8"	16 bar	14	45	0,036 kg	1	ks	50,00 Kč	●
SAG14-IG14/MS-13MM	G 1/4"	AG1/4"	16 bar	17	13	0,016 kg	1	ks	29,00 Kč	●
SAG14-IG14/MS-27MM	G 1/4"	AG1/4"	16 bar	17	27	0,032 kg	1	ks	45,00 Kč	●
SAG14-IG14/MS-43MM	G 1/4"	AG1/4"	16 bar	17	43	0,047 kg	1	ks	61,00 Kč	●
SAG38-IG38/MS-14MM	G 3/8"	AG3/8"	16 bar	22	14	0,034 kg	1	ks	57,00 Kč	●
SAG12-IG12/MS-16MM	G 1/2"	AG1/2"	16 bar	27	16	0,05 kg	1	ks	85,00 Kč	●