

ZPĚTNÝ VENTIL CVPC - Přípojka s vnějším trubkovým závitem a ventilem

Kód produktu: 55049



- Výrobce: **SHPI**
- Pracovní teplota: 0°C až +60°C
- Materiál produktu: Termoplast, Niklovaná mosaz
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch
- Použití produktu: Rychlospojka rychloupínacího systému pro stlačený vzduch

První položka je s Metrickým závitem (M5x0,8 mm). Spojka je určena pro připojení kalibrovaných hadic za vnější průměr D. Po odpojení hadice ze zpětného ventilu je vzduch z válce (tělesa) zastaven .



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závit	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	Délka závitu	Celková délka	Hmotnost	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
CVPC-04M5	4	M5x0,8	10 bar	80 kPa	10	3,5 mm	32,9 mm	0,01 kg	1	ks	107,30 Kč	●
CVPC-0401	4	R 1/8"	10 bar	80 kPa	10	4 mm	32,9 mm	0,01 kg	1	ks	104,20 Kč	●
CVPC-0601	6	R 1/8"	10 bar	80 kPa	10	8 mm	28,1 mm	0,01 kg	1	ks	115,00 Kč	●
CVPC-0602-183	6	R 1/4"	10 bar	80 kPa	14	10 mm	29,7 mm	0,01 kg	1	ks	155,00 Kč	●
CVPC-0801	8	R 1/8"	10 bar	80 kPa	14	8 mm	32,7 mm	0,01 kg	1	ks	161,10 Kč	●
CVPC-0802	8	R 1/4"	10 bar	80 kPa	14	10 mm	35,1 mm	0,01 kg	1	ks	161,10 Kč	●
CVPC-1003	10	R 3/8"	10 bar	80 kPa	17	11 mm	44 mm	0,1 kg	1	ks	257,40 Kč	●
CVPC-1004	10	R 1/2"	10 bar	80 kPa	21	14 mm	44 mm	0,1 kg	1	ks	390,60 Kč	●
CVPC-1203	12	R 3/8"	10 bar	80 kPa	21	11 mm	42,6 mm	0,11 kg	1	ks	391,80 Kč	●
CVPC-1204	12	R 1/2"	10 bar	80 kPa	21	14 mm	42,6 mm	0,12 kg	1	ks	404,40 Kč	●