

ZPĚTNÝ VENTIL CVPU - Jednosměrná průtoková spojka, otevírací tlak > 0,2 bar

Kód produktu: 55051



- Výrobce: **SHPI**
- Pracovní teplota: 0°C až +60°C
- Materiál produktu: Termoplast, Niklovaná mosaz
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch, neutrální plyny
- Použití produktu: Rychlospojka rychloupínacího systému pro stlačený vzduch

Směr proudění přes spojku je schematicky vyznačen na tělu spojky. Tento ventil zabraňuje zpětnému proudění při rozpojení přívodní hadice. Těleso: poniklovaná mosaz/ hliník, ventil: hliník, těsnění: NBR, přídržné čelisti: nerezová ocel, kartuše: ZnDC poniklováno, uvolňovací kroužek PBT (během montáže se používají pouze těsnění bez obsahu silikonu a maziva).

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Podtlak	Celková délka	Poznámka	Balení [M]	Hmotnost	Výška	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
CVPU-04-183	4-4	10 bar	95 kPa	42,3 mm		1	0,01 kg		ks	128,00 Kč	●
CVPU-06-183	6-6	10 bar	95 kPa	47,5 mm		1	0,01 kg		ks	141,00 Kč	●
CVPU-08-183	8-8	10 bar	95 kPa	56,4 mm		1	0,013 kg		ks	179,10 Kč	●
CVPU-10-183	10-10	10 bar	95 kPa	58,2 mm	kovové pouzdro	1	0,055 kg		ks	342,10 Kč	●
CVPU-12-183	12-12	10 bar	95 kPa	67,1 mm	kovové pouzdro	1	0,06 kg		ks	359,70 Kč	●