

ZPĚTNÝ VENTIL MS - Válcový, 16 Bar pro kapaliny a vzduch

Kód produktu: 32118



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: +100°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58
- Materiál vnitřní: MS 58, pružina z nerez
- Materiál vnější: MS 58
- Materiál těsnění: NBR
- Norma výrobku: REACH, RoHS
- Použití produktu: Zpětný ventil pro průmysl i domácnost
- Zkrácená poznámka: Otvírací tlak 2 KPa (0,02 Bar)

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Provozní tlak	Celková délka	Hmotnost	Balení [Mj]	Vnější průměr	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
RSV14	G 1/4"	16 bar	45 mm	0,105 kg	1	26,5 mm	ks	225,00 Kč	●
RSV38	G 3/8"	16 bar	45 mm	0,091 kg	1	26,5 mm	ks	225,00 Kč	●
RSV12	G 1/2"	16 bar	48 mm	0,1 kg	1	30 mm	ks	225,00 Kč	●
RSV34	G 3/4"	16 bar	52 mm	0,15 kg	1	37 mm	ks	279,00 Kč	●
RSV10	G 1"	16 bar	58 mm	0,235 kg	1	44,5 mm	ks	348,00 Kč	●
RSV54	G 1.1/4"	16 bar	66 mm	0,335 kg	1	56 mm	ks	495,00 Kč	●
RSV15	G 1.1/2"	16 bar	70 mm	0,45 kg	1	63 mm	ks	710,00 Kč	●
RSV20	G 2"	16 bar	79 mm	0,73 kg	1	78 mm	ks	997,00 Kč	●