

ZPĚTNÝ VENTIL PUSH-IN (A) - Jednosměrný, od závitu k hadici ("A"), (-0,95/10 Bar)

Kód produktu: 32677



- Pracovní teplota: 0°C až +60°C
- Bezpečnost: 2,5 : 1
- Materiál produktu: Poniklovaná mosaz
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Vzduch, neutrální plyny
- Použití produktu: Rychlospojka pro kalibrované hadice PA / PU

Funkce: Rychlospojka Push-In pro kalibrované hadice PA/PU a vedení průtoku média jedním směrem. Průtok z válce (přes závit) přes kuličkový ventil směrem k hadici a dále do potrubí je umožněn tlakovou energií. Zpětný směr (např. po zaniknutí tlaku) nedovolí ventil. Stejně tak funguje ventil při podtlaku. Otevírací tlak => 0,2 bar.



Varianty zboží

Objednáací kód	Určeno na hadici [mm]	Rozměr vněj. závitu	Provozní tlak	Podtlak	Série	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
CVPU/QS-M54A	4	M5 mm	10 bar	95 kPa	Typ A	0,012 kg	1	ks	100,80 Kč	●
CVPU/QS-184A	4	A1/8" mm	10 bar	95 kPa	Typ A	0,016 kg	1	ks	126,00 Kč	●
CVPU/QS-186A	6	A1/8" mm	10 bar	95 kPa	Typ A	0,025 kg	1	ks	131,30 Kč	●
CVPU/QS-188A	8	A1/8" mm	10 bar	95 kPa	Typ A	0,023 kg	1	ks	142,00 Kč	●
CVPU/QS-146A	6	A1/4" mm	10 bar	95 kPa	Typ A	0,03 kg	1	ks	131,40 Kč	●
CVPU/QS-148A	8	A1/4" mm	10 bar	95 kPa	Typ A	0,035 kg	1	ks	147,00 Kč	●
CVPU/QS-3810A	10	A3/8" mm	10 bar	95 kPa	Typ A	0,042 kg	1	ks	306,60 Kč	●
CVPU/QS-3812A	12	A3/8" mm	10 bar	95 kPa	Typ A	0,045 kg	1	ks	317,10 Kč	●
CVPU/QS-1212A	12	A1/2" mm	10 bar	95 kPa	Typ A	0,06 kg	1	ks	331,80 Kč	●