

ZPĚTNÝ VENTIL PUSH-IN (B) - Jednosměrný, od hadice k závitu ("B") -0,95/10 Bar

Kód produktu: 32678



- Pracovní teplota: 0°C až +60°C
- Bezpečnost: 2,5 : 1
- Materiál produktu: Poniklovaná mosaz
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Vzduch, neutrální plyny
- Použití produktu: Rychlospojka pro kalibrované hadice PA / PU

Funkce: Rychlospojka Push-In pro kalibrované hadice PA/PU a vedení průtoku média jedním směrem. Průtok od hadice přes kuličkový ventil směrem k válci (přes závit) je umožněn tlakovou energií. Zpětný směr (např. po zaniknutí tlaku) nedovolí ventil. Stejně tak funguje ventil při podtlaku. Otevírací tlak => 0,2 bar.



Varianty zboží

Objednáací kód	Určeno na hadici [mm]	Rozměr vněj. závitů	Provozní tlak	Podtlak	Série	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
CVPU/QS-M54B	4	M5 mm	10 bar	95 kPa	Typ B	0,012 kg	1	ks	100,80 Kč	●
CVPU/QS-184B	4	A1/8" mm	10 bar	95 kPa	Typ B	0,016 kg	1	ks	126,00 Kč	●
CVPU/QS-186B	6	A1/8" mm	10 bar	95 kPa	Typ B	0,023 kg	1	ks	131,30 Kč	●
CVPU/QS-188B	8	A1/8" mm	10 bar	95 kPa	Typ B	0,025 kg	1	ks	142,00 Kč	●
CVPU/QS-146B	6	A1/4" mm	10 bar	95 kPa	Typ B	0,03 kg	1	ks	131,40 Kč	●
CVPU/QS-148B	8	A1/4" mm	10 bar	95 kPa	Typ B	0,035 kg	1	ks	147,00 Kč	●
CVPU/QS-3810B	10	A3/8" mm	10 bar	95 kPa	Typ B	0,042 kg	1	ks	306,60 Kč	●
CVPU/QS-3812B	12	A3/8" mm	10 bar	95 kPa	Typ B	0,044 kg	1	ks	317,10 Kč	●
CVPU/QS-1212B	12	A1/2" mm	10 bar	95 kPa	Typ B	0,06 kg	1	ks	331,80 Kč	●