

METAFLEX ALU-1V HLINÍKOVÝ (0,08) 5 M - Hadice pro vytápění a klimatizace odsávací potrubí (5 m)

Kód produktu: 12095

TIP



- Výrobce: **ESPIROFLEX**
- Pracovní teplota: -25°C až +300°C
- Materiál produktu: Hliník
- Spirála: Bez spirály
- Vodivost: Elektricky vodivá, tepelná vodivost při 25°C: 10 W/m °C
- Měrná hmotnost: 2,75 (Kg/dm3)
- Médium: Vzduch
- Vlastnosti: Výborná ohebnost a stlačitelnost, jednoduchá manipulace, nízká hmotnost, velmi nízká odolnost vibracím a mechanické zátěži.
- Použití produktu: Vytápění, klimatizace, digestoře
- Vnější barva: stříbrná
- Zkrácená poznámka: Měrné teplo (0 až +100°C): 1010 J/kg °C

V oboru klimatizace a vzduchotechniky, jako stabilní flexibilní potrubí pro foukání a odsávání vzduchu, kouře, výparů atd. Používá se v místech s nízkou mechanickou zátěží. Hadici lze tvarovat, modul pružnosti = 60 MPa. Roztažitelnost 20 cm=1 m Hadice je vyrobena z hliníkové fólie o tloušťce 80 um, nehořlavá. Dodává se i po baleních v kartonu, také v délce 1 a 3 metry (vždy stejná cena za 1 metr délky).

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Provozní tlak	Podtlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
080/1N0-A0250-50087	80 mm	0,2 bar	15 kPa	80 mm	0,55 kg	1	ks	388,00 Kč	●
090/1N0-A0250-50087	90 mm	0,2 bar	15 kPa	90 mm	0,75 kg	1	ks	393,00 Kč	●
100/1N0-A0250-50087	100 mm	0,2 bar	15 kPa	100 mm	0,58 kg	1	ks	406,00 Kč	●
110/1N0-A0250-50087	110 mm	0,2 bar	15 kPa	110 mm	0,65 kg	1	ks	432,00 Kč	●
120/1N0-A0250-50087	120 mm	0,2 bar	15 kPa	120 mm	0,7 kg	1	ks	504,00 Kč	●
125/1N0-A0250-50087	125 mm	0,2 bar	15 kPa	120 mm	0,72 kg	1	ks	538,00 Kč	●
130/1N0-A0250-50087	130 mm	0,2 bar	15 kPa	150 mm	0,78 kg	1	ks	569,00 Kč	●
140/1N0-A0250-50087	140 mm	0,2 bar	15 kPa	140 mm	0,8 kg	1	ks	614,00 Kč	●
150/1N0-A0250-50087	150 mm	0,2 bar	15 kPa	150 mm	0,82 kg	1	ks	651,00 Kč	●
160/1N0-A0250-50087	160 mm	0,2 bar	15 kPa	160 mm	0,83 kg	1	ks	712,00 Kč	●
180/1N0-A0250-50087	180 mm	0,2 bar	15 kPa	180 mm	0,9 kg	1	ks	796,00 Kč	●

200/1N0-A0250-50087	200 mm	0,2 bar	15 kPa	200 mm	0,95 kg	1	ks	875,00 Kč	
225/1N0-A0250-50087	225 mm	0,2 bar	15 kPa	225 mm	1 kg	1	ks	1 070,00 Kč	
250/1N0-A0250-50087	250 mm	0,2 bar	15 kPa	250 mm	1 kg	1	ks	1 227,00 Kč	
300/1N0-A0250-50087	300 mm	0,2 bar	15 kPa	300 mm	1,2 kg	1	ks	1 584,00 Kč	
350/1N0-A0250-50087	350 mm	0,2 bar	15 kPa	350 mm	0,85 kg	1	ks	1 889,00 Kč	
400/1N0-A0250-50087	400 mm	0,2 bar	15 kPa	400 mm	0,96 kg	1	ks	2 284,00 Kč	
450/1N0-A0250-50087	450 mm	0,2 bar	15 kPa	450 mm	1,5 kg	1	ks	2 827,00 Kč	