

GAMBIT AF-1000 - Grafitová deska Aramid/Kevlar-NBR (do +350° / +420°C) 12 MPa, FA-AM1-ST

Kód produktu: 20268



- Pracovní teplota: -40° / +350°C,krátk. až +420°C,pára +250°C
- Materiál produktu: Grafit/Kevlar/Aramid pojený NBR
- Pevnost: 120 kg/cm2 (12 MPa)
- Tažnost: Stlačitelnost 9% ASTM F36
- Měrná hmotnost: 1,9 g/cm3 DIN 28090-2
- Norma výrobku: DIN 28091-2 (FA-AM1-ST)
- Vlastnosti: Elastické zotavení (min.) = 50% dle ASTM F36
- Použití produktu: Těsnící deska s vysokou mechanickou odolností pro automobilní průmysl
- Zkrácená poznámka: Nabízené služby: Strojní řezání na pásy, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.

Těsnící deska s vysokými parametry obsahující speciální kombinaci aramidových vláken a grafitových částic. Deska se vyznačuje vysokou pružností. Elastické zotavení - min. 50%. Nasákavost vůči oleji IRM 903 150°C/5h (max.), dle ASTM F146 = 8%. Ustrnutí v tlaku 50MPa/16h./300°C = 32 MPa dle DIN 52913. Ustrnutí v tlaku 50MPa/16h./175°C = 35 MPa dle DIN 52913. Další tloušťky: 0,8 a 6,0 mm. Deska není vhodná pro aplikace v oblasti kyselin a alkálií. Nabízené služby: Strojní řezání na pásy, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Celková délka	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
001/350-G0120-194	1 mm	1500 mm	1 500 mm	120 bar	5,29 kg	1	ks	3 468,00 Kč	●
1,5/350-G0120-194	1,5 mm	1500 mm	1 500 mm	120 bar	7,93 kg	1	ks	3 720,00 Kč	●
002/350-G0120-194	2 mm	1500 mm	1 500 mm	120 bar	10,58 kg	1	ks	4 809,00 Kč	●
2,5/350-G0120-194	2,5 mm	1500 mm	1 500 mm	120 bar	13,23 kg	1	ks	6 015,00 Kč	●
003/350-G0120-194	3 mm	1500 mm	1 500 mm	120 bar	15,87 kg	1	ks	7 253,00 Kč	●
004/350-G0120-194	4 mm	1500 mm	1 500 mm	120 bar	21,16 kg	1	ks	9 650,00 Kč	●
005/350-G0120-194	5 mm	1500 mm	1 500 mm	120 bar	26,45 kg	1	ks	12 034,00 Kč	●