

STANDARD ESAI TRN - Rychlospojka s hadičníkem Dn 5,5 (-20°/+100°C) 35 Bar

Kód produktu: 32852



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR - Perbunan
- Médium: Stlačený vzduch, plyny, kapaliny
- Maximální průtok: 1100 l/min
- Norma výrobku: ISO 6150 B, US Mil. spec. C4109; ISO 228, DIN EN 10226, REACH, RoHS
- Vlastnosti: PN 35 bar, DN 5,5 - čep 11 mm
- Zkrácená poznámka: Celosvětově používaný profil vsuvek - USA, Francie, Španělsko



Rychlospojka jednostranně uzavíratelná s průměrem čepu vsuvky 11 mm. Určené pro dodávky stlačeného vzduchu i kapalná nebo plynná média v průmyslu a řemeslné výrobě. Vysoce kvalitní, extrémně robustní rychlospojky s velkými průtoky a nízkou tlakovou ztrátou díky patentované technologii ventilu OptiFlow s americkým profilem podle norem ISO 6150 B a US Mil. Spec. C4109. Materiál: připojovací části, tělo ventilu, ventil - niklovaná mosaz MS 58, objímka, vsuvky - niklovaná tvrzená ocel, pružiny, rozpěrný kroužek, koule - nerezová ocel, o-kroužek - perbunan NBR.

Varianty zboží

Objednáací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Ventil	Šestihran	Délka nátrubku	Celková délka	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESAI6T	5,5 mm	6	35 bar	ANO	19	25 mm	L=73 mn mm	0,092 kg	ks	355,30 Kč	●
ESAI8T	5,5 mm	8	35 bar	ANO	19	25 mm	L=73 mn mm	0,095 kg	ks	355,30 Kč	●
ESAI9T	5,5 mm	9	35 bar	ANO	19	25 mm	L=73 mn mm	0,096 kg	ks	355,30 Kč	●
ESAI10T	5,5 mm	10	35 bar	ANO	19	25 mm	L=73 mn mm	0,099 kg	ks	355,30 Kč	●
ESAI13T	5,5 mm	13	35 bar	ANO	19	25 mm	L=73 mn mm	0,105 kg	ks	362,00 Kč	●