

ZÁTKA IMBUS-HD NEREZ - 1.4571 se zápichem a Viton. O-kroužkem do 400 Bar

Kód produktu: 32867



- Pracovní teplota: -40°C až +280°C
- Bezpečnost: 4 : 1
- Materiál těsnění: FKM - Viton
- Médium: Paliva, oleje, plyny, voda
- Použití produktu: Vysokotlaká závitová ucpávka otvorů
- Zkrácená poznámka: Řada HD - Titanová nerezová ocel
- Materiál produktu: Nerez 1.4571 (AISI 316 Ti)

Varianty zboží

Objednací kód	Vnější závít	Šestihran	Provozní tlak	D.*	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
Z-M10X1,0-SS/VIT	M10x1		400 bar	10 mm	ks	189,00 Kč	●
Z-M12X1,5-SS/VIT	M12x1,5		400 bar	12 mm	ks	221,00 Kč	●
Z-M14X1,5-SS/VIT	M14x1,5		400 bar	14 mm	ks	235,00 Kč	●
Z-M16X1,5-SS/VIT	M16x1,5		400 bar	16 mm	ks	255,00 Kč	●
Z-M18X1,5-SS/VIT	M18x1,5		400 bar	18 mm	ks	285,00 Kč	●
Z-M20X1,5-SS/VIT	M20x1,5		400 bar	20 mm	ks	343,00 Kč	●
Z-M22X1,5-SS/VIT	M22x1,5		400 bar	22 mm	ks	351,00 Kč	●
Z-M26X1,5-SS/VIT	M26x1,5		400 bar	26 mm	ks	629,00 Kč	●
Z-M27X2,0-SS/VIT	M27x2		400 bar	27 mm	ks	606,00 Kč	●
Z-M33X2,0-SS/VIT	M33x2		400 bar	33 mm	ks	1 012,00 Kč	●
Z-M42X2,0-SS/VIT	M42x2		250 bar	42 mm	ks	1 302,00 Kč	●
Z-M48X2,0-SS/VIT	M48x2		250 bar	48 mm	ks	1 801,00 Kč	●
ATMG06ELVIT-SS	G 3/8"	8	400 bar	22 mm	ks	176,00 Kč	●

ATMG08ELVIT-SS	G 1/2"	10	400 bar	27 mm	ks	260,00 Kč	
ATMG08ELVIT-SS-03	G 1/2"	10	400 bar	27 mm	ks	260,00 Kč	
ATMG20ELVIT-SS	G 1.1/4"	22	250 bar	27 mm	ks	630,00 Kč	