

FLEXADUR PU-3H HT-PU 145 - Flexibilní plastikářská hadice - 40°/+145°(+165°C), 1,4 mm

Kód produktu: 12181

TIP

81

- Výrobce: **SCHAUENBURG**
- Pracovní teplota: -40°C až +145°C, krátkodobě až +165°C
- Materiál produktu: Polyester - Polyuretan
- Materiál vnitřní: Polyester-Polyuretan
- Materiál vnější: Polyester-Polyuretan
- Spirála: Ocelový drát
- Médium: Abrazivní materiály
- Použití produktu: Speciální hadice pro plastikářské granuláty
- Vnitřní barva: Transparentní
- Vnější barva: Transparentní

Flexibilní hadice vyrobená z materiálu "Polyester-Polyuretan" s velmi vysokou tepelnou odolností krátkodobě až +165°C. Odolnost vůči olejům a benzínovým výparům. Odvod statické elektřiny je možné řešit uzemněním spirály.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Tloušťka pásku	Provozní tlak	Podtlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
025/3H2-U0145-00003	25 mm	1,4 mm	3,7 bar	85 kPa	50 mm	0,25 kg	15	m	360,00 Kč	●
030/3H2-U0145-00003	30 mm	1,4 mm	3,6 bar	85 kPa	60 mm	0,29 kg	15	m	461,60 Kč	●
032/3H2-U0145-00003	30 mm	1,4 mm	3,6 bar	85 kPa	60 mm	0,31 kg	15	m	513,50 Kč	●
035/3H2-U0145-00003	35 mm	1,4 mm	3,5 bar	85 kPa	70 mm	0,35 kg	15	m	521,10 Kč	●
038/3H2-U0145-00003	38 mm	1,4 mm	3,5 bar	85 kPa	76 mm	0,38 kg	15	m	531,90 Kč	●
040/3H2-U0145-00003	40 mm	1,4 mm	3,0 bar	85 kPa	80 mm	0,45 kg	15	m	535,10 Kč	●
045/3H2-U0145-00003	45 mm	1,4 mm	2,9 bar	85 kPa	90 mm	0,5 kg	15	m	580,50 Kč	●
050/3H2-U0145-00003	50 mm	1,4 mm	2,8 bar	85 kPa	100 mm	0,53 kg	15	m	645,40 Kč	●
060/3H2-U0145-00003	60 mm	1,4 mm	2,7 bar	85 kPa	120 mm	0,6 kg	15	m	760,00 Kč	●
065/3H2-U0145-00003	65 mm	1,4 mm	2,5 bar	85 kPa	130 mm	0,63 kg	15	m	815,10 Kč	●
070/3H2-U0145-00003	70 mm	1,4 mm	2,3 bar	85 kPa	140 mm	0,68 kg	15	m	873,50 Kč	●
075/3H2-U0145-00003	75 mm	1,4 mm	2,2 bar	85 kPa	150 mm	0,9 kg	15	m	933,00 Kč	●

080/3H2-U0145-00003	80 mm	1,4 mm	2,1 bar	85 kPa	160 mm	1,05 kg	15	m	993,50 Kč	
090/3H2-U0145-00003	90 mm	1,4 mm	2,0 bar	85 kPa	180 mm	1,15 kg	15	m	1 236,70 Kč	
100/3H2-U0145-00003	100 mm	1,4 mm	1,8 bar	85 kPa	200 mm	1,35 kg	15	m	1 304,80 Kč	
110/3H2-U0145-00003	110 mm	1,4 mm	1,5 bar	85 kPa	220 mm	1,45 kg	15	m	1 404,30 Kč	
120/3H2-U0145-00003	120 mm	1,4 mm	1,3 bar	85 kPa	240 mm	1,63 kg	15	m	1 499,40 Kč	
125/3H2-U0145-00003	125 mm	1,4 mm	1,2 bar	85 kPa	250 mm	1,75 kg	15	m	1 559,90 Kč	
130/3H2-U0145-00003	130 mm	1,4 mm	1,15 bar	85 kPa	260 mm	1,85 kg	15	m	1 590,20 Kč	
140/3H2-U0145-00003	140 mm	1,4 mm	1,1 bar	85 kPa	280 mm	1,9 kg	15	m	1 674,50 Kč	
150/3H2-U0145-00003	150 mm	1,4 mm	1,0 bar	85 kPa	300 mm	2,05 kg	15	m	2 097,20 Kč	
160/3H2-U0145-00003	160 mm	1,4 mm	0,9 bar	85 kPa	320 mm	2,2 kg	15	m	2 274,50 Kč	
180/3H2-U0145-00003	180 mm	1,4 mm	0,8 bar	85 kPa	360 mm	2,8 kg	15	m	2 551,20 Kč	
200/3H2-U0145-00003	200 mm	1,4 mm	0,7 bar	85 kPa	400 mm	3,05 kg	10	m	2 904,70 Kč	
250/3H2-U0145-00003	250 mm	1,4 mm	0,6 bar	85 kPa	500 mm	3,6 kg	10	m	3 611,70 Kč	
300/3H2-U0145-00003	300 mm	1,4 mm	0,5 bar	85 kPa	600 mm	4,6 kg	10	m	4 320,80 Kč	
350/3H2-U0145-00003	350 mm	1,4 mm	0,4 bar	85 kPa	700 mm	4,9 kg	10	m	4 647,30 Kč	
400/3H2-U0145-00003	400 mm	1,4 mm	0,35 bar	85 kPa	800 mm	5,5 kg	10	m	5 299,10 Kč	