

AR 150 CA PRIMER - Alifatické rozpouštědlo pro těžko lepitelné povrchy, bezbarvý

Kód produktu: 33005



- Materiál produktu: Organické rozpouštědlo, Viskozita < 20 mPas
- Použití produktu: Rozpouštědlo pro těžko lepitelné povrchy
- Zkrácená poznámka: např. PA 12, PE, PETP, PI, POM, PP, PTFE, MVQ (silikon) TPE ...

K ošetření těžko lepitelných povrchů pro lepení AR cyanoakryláty např. PA 12, PE, PETP, PI, POM, PP, PTFE, MVQ (silikon) TPE ... AR 150 CA PRIMER lze aplikovat pomocí namočené gázy nebo štětce. Lehce přetřete dvakrát nebo třikrát povrch a nechte rozpouštědlo odpařit. Poté jen jedna část z obou spojených povrchů z nepolárního materiálu, naneste Primer jen na problematický povrch. Na druhou povrchovou úpravu naneste lepidlo a oba povrchy spojte. Doba od aplikace Primer do spojení s lepidlem by neměla překročit jednu hodinu.

Varianty zboží

Objednací kód	Typ	Hmotnost	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
LEP-AR150CA-PRIMER	10 ml	0,02 kg	1	ks	413,00 Kč	