

MALE ZÁSTRČKA ISO 7241-1A, DIN 2353 L- PANELOVÁ - Panelová kuličková hydraulická rychlospojka s vnějším metrickým závitem, 250 bar (PPV3)

Kód produktu: 64208



- Výrobce: **PIOTTI**
- Pracovní teplota: -30°C až +100°C
- Médium: Oleje, emulze
- Materiál těsnění: NBR-okroužek
- Použití produktu: Hydraulická vsuvka s vnějším prodlouženým Metrickým závitem

Hydraulická vysokotlaká vsuvka "MALE", rychlospojka pro hydraulické hadice. Protikus této vsuvky je rychlospojka 64209, viz související zboží.



Varianty zboží

Objednáací kód	DN	Vnější závit	Trubka	Provozní tlak	Šestihran	Velikost [modul]	Hmotnost	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
AM1308L	13 mm	M14X1,5	8L mm	250 bar	30	BG 3, ISO12,5	0,154 kg	1	ks	183,00 Kč	●
AM1310L	13 mm	M16X1,5	10L mm	250 bar	30	BG 3, ISO12,5	0,16 kg	1	ks	183,00 Kč	●
AM1312L	13 mm	M18X1,5	12L mm	250 bar	30	BG 3, ISO12,5	0,164 kg	1	ks	183,00 Kč	●
AM1315L	13 mm	M22X1,5	15L mm	250 bar	30	BG 3, ISO12,5	0,189 kg	1	ks	183,00 Kč	●
AM1318L	13 mm	M26X1,5	18L mm	250 bar	30	BG 3, ISO12,5	0,22 kg	1	ks	207,00 Kč	●