

MALE ZÁSUVKA ISO 7241-1A, DIN 2353 L - Panelová kuličková hydraulická rychlospojka s vnějším metrickým závitem, 250 Bar (PPV3)

Kód produktu: 64209



- Výrobce: **PIOTTI**
- Pracovní teplota: -30°C až +100°C
- Médium: Oleje, emulze
- Norma výrobku: ISO 8434-1-L
- Použití produktu: Hydraulická rychlospojka s vnějším prodlouženým Metrickým závitem
- Zkrácená poznámka: NBR O-kroužek
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)

Hydraulická vysokotlaká rychlospojka "FEMALE", rychlospojka pro hydraulické hadice. Protikus této rychlospojky může být vsuvka artikl 64208 (prodloužený závit), viz související zboží.



Varianty zboží

Objednáací kód	DN	Vnější závit	Trubka	Provozní tlak	Šestihran	Velikost [modul]	Hmotnost	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
PF1308L	13 mm	M14X1,5	8L mm	250 bar	30	BG 3, ISO12,5	0,312 kg	1	ks	402,00 Kč	●
PF1310L	13 mm	M16X1,5	10L mm	250 bar	30	BG 3, ISO12,5	0,318 kg	1	ks	402,00 Kč	●
PF1312L	13 mm	M18X1,5	12L mm	250 bar	30	BG 3, ISO12,5	0,322 kg	1	ks	402,00 Kč	●
PF1315L	13 mm	M22X1,5	15L mm	250 bar	30	BG 3, ISO12,5	0,378 kg	1	ks	402,00 Kč	●
PF1318L	13 mm	M26X1,5	18L mm	250 bar	30	BG 3, ISO12,5	0,333 kg	1	ks	439,00 Kč	●