

FEMALE ZÁSUVKA SERIE J - Hydraulická koncovka NPT 1/4 & 3/8 do 700 Bar, (-20°/+110°C) (PVS)

Kód produktu: 64219



- Výrobce: **MB**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Bezpečnost: 2,65 : 1
- Médium: Oleje, emulze
- Použití produktu: Vysokotlaké šroubení do poruchového tlaku 1850 Bar
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)

Rychlospojky řady J jsou navrženy speciálně pro vysoký provozní tlak (700 bar). Za normálních okolností je uzamykací systém kulička, ale je také možné použít ventil na talíř. Tento typ závitového připojení je nejvíce vhodný pro použití u pístnic, hydromotorů nebo u hydraulických nástrojů.



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnější závit	Provozní tlak	Velikost [modul]	Celková délka	Hmotnost	Balení [Mj]	Typ	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
JF2504	6 mm	NPT 1/4"	700 bar	BG 1, ISO6.3	72,3 mm	0,199 kg	1	BG 1, ISO6.3	ks	374,00 Kč	●
JF2506	10 mm	NPT 3/8"	700 bar	BG 2, ISO10	72,3 mm	0,22 kg	1	BG 2, ISO10	ks	399,70 Kč	●