

MALE ZÁSTRČKA SERIE J - Hydraulická rychlospojka pro vysoké tlaky 700 Bar, NPT 1/4 a 3/8 (PVS)

Kód produktu: 64218



- Výrobce: **MB**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Bezpečnost: 2,65 : 1
- Médium: Oleje, emulze
- Použití produktu: Vysokotlaké šroubení do poruchového tlaku 1850 Bar
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)

Rychlospojky řady J jsou navrženy speciálně pro vysoký provozní tlak (700 bar). Za normálních okolností je uzamykací systém kulička, ale je také možné použít ventil na talíř. Tento typ závitového připojení je nejvíce vhodný pro použití u pístnic, hydromotorů nebo u hydraulických nástrojů.



Varianty zboží

Objednáací kód	DN	Vnitřní závit	Provozní tlak	Velikost [modul]	Celková délka	Hmotnost	Balení [MJ]	Typ	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
JM2504	6 mm	NPT 1/4"	700 bar	BG 1, ISO6.3	32,5 mm	0,08 kg	1	BG 1, ISO6.3	ks	241,00 Kč	●
JM2506	10 mm	NPT 3/8"	700 bar	BG 2, ISO10	40 mm	0,12 kg	1	BG 2, ISO10	ks	241,00 Kč	●
JM2506-10	10 mm	NPT 3/8"	700 bar	BG 2, ISO10	40 mm	0,12 kg	1	BG 2, ISO10	ks	241,00 Kč	●