


MALE ŠROUBOVACÍ ZÁSUVKA FE - Šroubovací hydraulická rychlospojka do 450 Bar

Kód produktu: 64216



- Výrobce: **MB**
- Pracovní teplota: -25°C až +100°C
- Médium: Oleje, emulze
- Bezpečnost: 4 : 1
- Použití produktu: Hydraulická bezpečnostní část šroubovacího šroubení (Samec)
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)

Protikusem "druhá část" tohoto samce je výrobek 64217, FEMALE série S. Na poptávku dodáváme celonerezové provedení (Série Z "materiál AISI 316"). Jiné rozměry jako 1.1/2", 2", 2.1/2" a 3".



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závit	Provozní tlak	Šestihran	Velikost [modul]	Hmotnost	Přípoj. závit	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SM1004	6 mm	G 1/4"	400 bar	17/28	BG 1, ISO6.3	0,08 kg	Rd 36x3	ks	259,00 Kč	●
SM1006	10 mm	G 3/8"	400 bar	20/34	BG 2, ISO10	0,154 kg	Rd 36x3	ks	278,00 Kč	●
SM1008	13 mm	G 1/2"	350 bar	27/42	BG 3, ISO12,5	0,17 kg	Rd 40x3	ks	355,00 Kč	●
SM1012	20 mm	G 3/4"	300 bar	32/50	BG 4, ISO19	0,18 kg	Rd 45x3	ks	525,00 Kč	●
SME1012	20 mm	G 3/4"	300 bar	32/R-SME	BG 4, ISO19	0,18 kg	Rd 45x3	ks	607,20 Kč	●
SM1016	25 mm	G 1"	300 bar	41/60	BG 5, ISO25	0,9 kg	Rd 58x4	ks	798,00 Kč	●
SME1016	25 mm	G 1"	300 bar	41/R-SME	BG 5, ISO25	0,9 kg	Rd 58x4	ks	1 035,00 Kč	●
SM1020	32 mm	G 1.1/4"	250 bar	50/70	BG 6, ISO32	1,5 kg	Rd 66x5	ks	1 479,00 Kč	●
SME1020	32 mm	G 1.1/4"	250 bar	50/R-SME	BG 6, ISO32	1,35 kg	Rd 66x5	ks	1 624,00 Kč	●
SME1024	40 mm	G 1.1/2"	300 bar	87/R-SME	BG 8, ISO38	2,3 kg	Rd 75x5	ks	2 072,00 Kč	●