

FEMALE ZÁSUVKA FE ŠROUBOVACÍ - Šroubovací hydraulická rychlospojka do 500 bar, (-25°/+100°C)

Kód produktu: 64217



- Výrobce: **MB**
- Pracovní teplota: -25°C až +100°C
- Materiál těsnění: NBR (Standard), Viton na poptávku
- Médium: Oleje, emulze
- Bezpečnost: 4 : 1
- Použití produktu: Hydraulická bezpečnostní část šroubovacího šroubení (Samice)
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)

Bezpečnost šroubovacích koncovek (samice a samce) je zaručena nemožností samovolného rozpojení. Vnější závit, tzv. šroubovací, neuvídíme, protože stejné DN mezi samcem a samicí pasují do sebe. Protikus této zásuvky je zástrčka kod: 64216, viz související výrobky. Na poptávku dodáváme celonerezové provedení (Série Z "materiál AISI 316"). Jiné rozměry jako 2", 2.1/2" a 3".

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závit	Provozní tlak	Šestihran	Velikost [modul]	Hmotnost	Přípoj. závit	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SF1004	6 mm	G 1/4"	500 bar	19	BG 1, ISO6.3	0,08 kg	Rd 36x3	ks	238,00 Kč	●
SF1006	10 mm	G 3/8"	450 bar	27	BG 2, ISO10	0,15 kg	Rd 36x3	ks	273,00 Kč	●
SF1008	13 mm	G 1/2"	400 bar	32	BG 3, ISO12,5	0,154 kg	Rd 40x3	ks	350,00 Kč	●
SF1012	20 mm	G 3/4"	350 bar	38	BG 4, ISO19	0,154 kg	Rd 45x3	ks	432,00 Kč	●
SF1016	25 mm	G 1"	250 bar	45	BG 5, ISO25	0,66 kg	Rd 58x4	ks	665,00 Kč	●
SF1020	32 mm	G 1.1/4"	250 bar	55	BG 6, ISO32	1 kg	Rd 66x5	ks	1 204,00 Kč	●
SF1024	40 mm	G 1.1/2"	220 bar	60	BG 7, ISO40	1,3 kg	Rd 75x5	ks	1 424,00 Kč	●