

HPPG Hydraulická přípojka Komplet - Zinkovaná, velmi lehlá řada PN 100 Bar (-40°/+120°C)

Kód produktu: 52467



- Pracovní teplota: -40°C až +120°C
- Médium: Oleje, kapaliny, vzduch
- Norma výrobku: DIN 2353, DIN EN ISO 8434-1
- Použití produktu: Nízkotlaké šroubení velmi lehké řady (centrální mazání)
- Materiál produktu: Zinkovaná ocel

Hydraulické šroubení velmi lehké řady s připojovacím BSPT závitem (R). Tento komplet obsahuje zářezné kroužky "TK" LL řady a matici převlečnou LL řady.



Varianty zboží

Objednací kód	Trubka	Vnější závit	Rozměr nebo typ závitu	Série	Provozní tlak	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
AME04LLMGK02.1-33	04LL mm	R 1/8"	M8x1,0	Hrdlo	100 bar	ks	25,00 Kč	
AME04LLMGK02-KOM	04LL mm	R 1/8"	M8x1,0	Komplet	100 bar	ks	40,10 Kč	
AME05LLMGK02-KOM	05LL mm	R 1/8"	M10x1,0	Komplet	100 bar	ks	46,40 Kč	
AME06LLMGK02-KOM	06LL mm	R 1/8"	M10x1,0	Komplet	100 bar	ks	36,00 Kč	
AME08LLMGK02.1-03	08LL mm	R 1/8"	M12x1,0	Hrdlo	100 bar	ks	36,00 Kč	
AME08LLMGK02-KOM	08LL mm	R 1/8"	M12x1,0	Komplet	100 bar	ks	44,00 Kč	
AME08LLMGK04-KOM	08LL mm	R 1/4"	M8x1,0	Komplet	100 bar	ks	36,00 Kč	
AME10LLMGK04-KOM	10LL mm	R 1/4"	M10x1,0	Komplet	100 bar	ks	37,00 Kč	
AME12LLMGK04-KOM	12LL mm	R 1/4"	M12x1,0	Komplet	100 bar	ks	41,00 Kč	