

LEPIDLO ALKAPREN 50 - KAUČUKOVÁ ROZPOUŠTĚDLOVÁ LEPIDLA, 3,6 KG PLECHOVKA

Kód produktu: 33012



- Materiál produktu: chloroprénový kaučuk, rozpouštědlové
- Použití produktu: Kaučuková rozpouštědlová lepidla
- Vlastnosti: Spotřeba cca 300 - 400 g/ m2, Doba zavadnutí 6 až 14 minut

Alkaprén® 50 je kaučukový kontaktní lepidlo určené k lepení savých materiálů s nesavými (např. Guma - beton, kůže - gumy, umakart - dřevo). Lepidlo je použitelné i na lepení střešních gumových hydroizolačních fólií k betonu, CETRIS - desky, bitumenové fólie, apod. Návod na použití: Lepidlo Alkaprén® 50 se při lepení savých materiálů s nesavými nanáší jen jednou, a to buď stěrkou stříkácí pistolí nebo štětcem. Při lepení savých materiálů se aspoň jeden z lepených materiálů musí před lepením natřít ještě jednou. Před nanášením je potřeba lepidlo dokonale promíchat. Na každý čistý odmaštěný materiál (hladké plochy se doporučují zdrsnit) se nanese tenká vrstva lepidla, nechá se zavadnout a potom se povrchy slepí. Slepý spoj se doporučuje zatížit nebo zalisovat. Mechanicky je možné lepený spoj namáhat až 24 hodin po slepení. Optimální podmínky na lepení jsou při teplotě 20 °C. Při teplotě nižší než 5 °C může nastat zgelování. V tomto stavu je lepidlo nepoužitelné. Původní konzistence se získá pozvolným temperováním v místnosti při teplotě cca 25 °C. Během temperování je potřeba lepidlo několikrát promíchat. Po vytemperování má lepidlo původní fyzikálně - mechanické vlastnosti. Netemperovat přímým ohřevem! Skladování: Alkaprén® 50 se skladuje v původních obalech v prostorách určených na skladování hořlavin, které odpovídají ustanovením ČSN 65 0201. Teplota v místnosti se může pohybovat od +5 do +20 °C.



Varianty zboží

Objednací kód	Hmotnost	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
LEP-A50-5L	3,6 kg	1	ks	629,00 Kč	●