


RYCHLOSPOJKA ESIGE-TRN NEREZ - DN 10, PN 35 bar pro vzduch a kapaliny (+15°/+150°C)

Kód produktu: 33062



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -15°C až +200°C
- Materiál produktu: Nerezová ocel 1.4305, 1.4310 a 1.4034
- Materiál těsnění: FKM - Viton
- Médium: Vzduch, plyny, chemická média, laky, farmacie
- Maximální průtok: 3200 l/min
- Norma výrobku: ISO 228, REACH, RoHS
- Vlastnosti: PN 35 bar - DN 10, čep 15 mm
- Použití produktu: Pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví s vysokou spotřebou stlačeného vzduchu



Špičkové, extrémně robustní rychlospojky pro jednu ruku s vysoce kvalitním těsněním z nerezové oceli 1.4305. Provedení s nákrůžkem: ochrana těla ventilu. Velmi vysoké průtoky s nízkou tlakovou ztrátou díky patentované technologii ventilu OptiFlow. Několik oblastí použití, zejména pro kapalná média ve stavbě zařízení, měřicí, regulační a regulační technologie, farmacie, lékařské technologie, chemický průmysl, potravinářský průmysl a také pro zvýšení čistoty a hygienických předpisů. Materiál: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil, kuželka: nerezová ocel 1.4305. Pružiny: nerezová ocel 1.4310, Kuličky: nerezová ocel 1.4034, těsnění FKM (Viton). Průměr čepu trnu této série DN 10 je 15 mm. Rychlospojky jsou jednostraně uzavíratelné.

Varianty zboží

Objednáací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Ventil	Šestihran	Celková délka	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESIGE9TAB	10 mm	9	35 bar	ano	24	76,6 mm	0,145 kg	ks	3 014,00 Kč	●
ESIGE10TAB	10 mm	10	35 bar	ano	24	76,6 mm	0,144 kg	ks	3 014,00 Kč	●
ESIGE13TAB	10 mm	13	35 bar	ano	24	76,6 mm	0,147 kg	ks	3 036,00 Kč	●
ESIGE16TAB	10 mm	16	35 bar	ano	24	76,6 mm	0,149 kg	ks	3 132,00 Kč	●
ESIGE19TAB	10 mm	19	35 bar	ano	24	76,6 mm	0,151 kg	ks	3 132,00 Kč	●