

ESDT*TL45° - Rychlospojka ALM se standardním 45° trnem se zajištěním 15 bar (-20/+220°C)

Kód produktu: 35101



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +220°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58/materiál 2.0401
- Materiál těsnění: Viton
- Médium: Vzduch, voda, olej, vakuum
- Norma výrobku: REACH, RoHS
- Použití produktu: Patentovaná bezpečnostní rychlospojka se 100% automatickým zajištěním pro rozpojení.
- Zkrácená poznámka: Systém ESD je plně kompatibilní s americkým systémem DME 3/8", nikoliv Hasco.

ALM - Automatický zajišťovací mechanismus (Automatic Locking Mechanism) - patent Lüdecke. Temperovací rychlospojky Série ESDT DN 9 s velikostí průměru čepu 13,5 mm z mosazi 2.0401. Pro aplikace regulace teploty s horkou nebo studenou vodou a temperovaným olejem. Nejbezpečnější a nejžádanější rychlospojky v plastikářském průmyslu (práce s horkými médii). Oproti zajištění typu S, (např. série ESD nebo ESDF) dostávají přednost zejména kvůli bezpečnostní např. v hustém provozu s horkými oleji (horkou vodou). Verze s přídatným těsněním O-kroužkem na připojovacím portu, aby se zabránilo úniku při vysokoteplotních aplikacích. Pro spojení se zástrčkou řady ESD DN 9. Systém ESD je plně kompatibilní s americkým systémem DME 3/8", nikoliv Hasco.



Varianty zboží

Objednáací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	JS	Ventil	Rozměr nátrubku	Délka trnu	Kóta A	Kóta B	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESDT13TL45	9 mm	13	15 bar	9 mm	Ne	13 mm	25 mm	24	57	0,147 kg	ks	817,00 Kč	●
ESDT13TL45AB	9 mm	13	15 bar	9 mm	ANO	13 mm	25 mm	24	57	0,147 kg	ks	861,00 Kč	●