

# ESDT\*TL90° - Rychlospojka ALM se standardním 90° trnem se zajištěním 15 bar (-20/+220°C)

Kód produktu: 35102



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +220°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58/materiál 2.0401
- Materiál těsnění: Viton
- Médium: Vzduch, voda, olej, vakuum
- Norma výrobku: REACH, RoHS
- Použití produktu: Patentovaná bezpečnostní rychlospojka se 100% automatickým zajištěním pro rozpojení.
- Zkrácená poznámka: Systém ESD je plně kompatibilní s americkým systémem DME 3/8", nikoliv Hasco.

ALM - Automatický zajišťovací mechanismus (Automatic Locking Mechanism) - patent Lüdecke. Temperovací rychlospojky Série ESDT DN 9 s velikostí průměru čepu 13,5 mm z mosazi 2.0401. Pro aplikace regulace teploty s horkou nebo studenou vodou a temperovaným olejem. Nejbezpečnější a nejžádanější rychlospojky v plastikářském průmyslu (práce s horkými médii). Oproti zajištění typu S, (např. série ESD nebo ESDF) dostávají přednost zejména kvůli bezpečnosti např. v hustém provozu s horkými oleji (horkou vodou). Verze s přídatným těsněním O-kroužkem na připojovacím portu, aby se zabránilo úniku při vysokoteplotních aplikacích. Pro spojení se zástrčkou řady ESD DN 9. Systém ESD je plně kompatibilní s americkým systémem DME 3/8", nikoliv Hasco.

## Varianty zboží

| Objednací kód | DN   | Určeno na hadici [mm] | Provozní tlak | JS   | Ventil | Rozměr nátrubku | Délka trnu | Kóta A | Kóta B | Hmotnost | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|---------------|------|-----------------------|---------------|------|--------|-----------------|------------|--------|--------|----------|----|-------------------|-------|
| ESDT13TL90    | 9 mm | 13                    | 15 bar        | 9 mm | Ne     | 13 mm           | 25 mm      | 24     | 57     | 0,149 kg | ks | 817,00 Kč         | ●     |
| ESDT13TL90AB  | 9 mm | 13                    | 15 bar        | 9 mm | ANO    | 13 mm           | 25 mm      | 24     | 57     | 0,149 kg | ks | 817,00 Kč         | ●     |