

STANDARD MINI VSUVKA MS DN5 - Spojka pro přepážku s převleč. maticí, 35 Bar (-20°/+100°C)

Kód produktu: 32902



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Mosaz MS58
- Materiál těsnění: -
- Norma výrobku: REACH, RoHS
- Médium: Vzduch, kapaliny
- Použití produktu: Rychlospojková vsuvka přes přepážku pro vzduch 35 bar

Rychlospojka série MINI Dn 5 s hadicovým trnem a průměrem čepu rychlospojky 9 mm. Univerzální rychlospojky MINI (menší verze Standard) jsou určeny pro stlačený vzduch, kapaliny, páry a plyny. Vyznačují se velkým průtokem při malých vnějších rozměrech a jednoduchou manipulací.

Varianty zboží

Objednáací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Vnější závit	Provozní tlak	Šestihran	Ventil	Série	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESM4SSV	5 mm	d=4	M10x1	35 bar	14/14	ne	ESM	0,02 kg	1-10	ks	102,20 Kč	●
ESM6SSV	5 mm	d=6	M12x1	35 bar	14/17	ne	ESM	0,025 kg	1-10	ks	102,20 Kč	●
ESM9SSV	5 mm	d=9	M12x1	35 bar	17/19	ne	ESM	0,03 kg	1-10	ks	112,60 Kč	●
ESMN4SSV	5 mm	d=4	M10x1	35 bar	14/17	ne	ESMN	0,02 kg	1-10	ks	118,50 Kč	●
ESMN6SSV	5 mm	d=6	M12x1	35 bar	14/17	ne	ESMN	0,025 kg	1-10	ks	112,60 Kč	●
ESMN9SSV	5 mm	d=9	M12x1	35 bar	17/19	ne	ESMN	0,03 kg	1-10	ks	133,40 Kč	●