


# RYCHLOSPOJKA ESIGE AG NEREZ - DN 10 s vnějším závitem a ventilem, PN35 Bar (-20°/+100°C)

Kód produktu: 33060

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -15°C až +200°C
- Materiál produktu: Nerezová ocel 1.4305, 1.4310 a 1.4034
- Materiál těsnění: FKM - Viton
- Médium: Vzduch, plyny, chemická média, laky, farmacie
- Maximální průtok: 1070 l/min
- Norma výrobku: ISO 228, REACH, RoHS
- Vlastnosti: PN 35 bar - DN 10, čep 15 mm
- Použití produktu: Dvojitě uzavírání zabraňuje úniku média při odpojování pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví



Špičkové, extrémně robustní rychlospojky pro jednu ruku s vysoce kvalitním těsněním z nerezové oceli 1.4305. Provedení s nákrůžkem: ochrana těla ventilu. Velmi vysoké průtoky s nízkou tlakovou ztrátou díky patentované technologii ventilu OptiFlow. Několik oblastí použití, zejména pro kapalná média ve stavbě zařízení, měřicí, regulační a regulační technologie, farmacie, lékařské technologie, chemický průmysl, potravinářský průmysl a také pro zvýšení čistoty a hygienických předpisů. Materiál: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil, kuželka: nerezová ocel 1.4305. Pružiny: nerezová ocel 1.4310, Kuličky: nerezová ocel 1.4034, těsnění FKM (Viton). Průměr čepu trnu této série DN 10 je 15 mm. Rychlospojky jsou oboustraně uzavíratelné.

## Varianty zboží

| Objednací kód | DN    | Vnější závít | Provozní tlak | Ventil | Šestihran | Celková délka | Hmotnost | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|---------------|-------|--------------|---------------|--------|-----------|---------------|----------|----|-------------------|-------|
| ESIGE38AAB    | 10 mm | G 3/8"       | 35 bar        | ano    | 24        | 61,5 mm       | 0,143 kg | ks | 2 664,00 Kč       | ●     |
| ESIGE12AAB    | 10 mm | G 1/2"       | 35 bar        | ano    | 24        | 63,5 mm       | 0,147 kg | ks | 2 664,00 Kč       | ●     |
| ESIGE34AAB    | 10 mm | G 3/4"       | 35 bar        | ano    | 27        | 67,5 mm       | 0,155 kg | ks | 2 682,00 Kč       | ●     |