

ESDMF*TL DN6 - Standardní trn bez ventilu i s ventilem 15 bar (-20°/+200°C), čep 9,4 mm

Kód produktu: 34007



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +200°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58/materiál 2.0401
- Materiál těsnění: Viton
- Norma výrobku: ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS
- Médium: Vzduch, voda, olej, vakuum
- Použití produktu: Plastikářské stroje a formy s vedením horké a studené vody nebo temperovacích olejů

Systém ESDM je plně kompatibilní s americkým systémem DME 1/4", nikoliv Hasco. Rychlospojky s plochým těsněním a s dvouručním provozem ESDMF s velikostí čepu trnu 9,4 mm. Systém ESDM je plně kompatibilní s americkým systémem DME 1/4", nikoliv Hasco. Pro plastikářské stroje a formy s vedením horké a studené vody, temperovacích olejů. Rychlospojky ESDMF Plastik Dn6 s přímým trnem s/bez ventilu pro standardní hadice. Zajištění AML - použít jinou ESDMT 34001 (Rychlospojka Temp Secure).

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Ventil	Rozměr nátrubku	Celková délka	O-kroužek	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESDMF6TL	6 mm	6	15 bar	NE	9 mm	51 mm	Flat FKM	0,04 kg	ks	250,50 Kč	●
ESDMF9TL	6 mm	9	15 bar	NE	9 mm	51 mm	Flat FKM	0,045 kg	ks	226,30 Kč	●
ESDMF13TL	6 mm	13	15 bar	NE	9 mm	51 mm	Flat FKM	0,054 kg	ks	266,90 Kč	●
ESDMF9TLAB	6 mm	9	15 bar	ANO	9 mm	51 mm	Flat FKM	0,045 kg	ks	286,20 Kč	●
ESDMF13TLAB	6 mm	13	15 bar	ANO	9 mm	53 mm	Flat FKM	0,054 kg	ks	324,90 Kč	●