

ESDMT*TL DN6 - Přímý trn 9 mm s ventilem i bez, 15 bar (-20°/+200°C), čep 9,4 mm

Kód produktu: 34001



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +220°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58/materiál 2.0401
- Materiál těsnění: Viton
- Norma výrobku: ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS
- Médium: Vzduch, voda, olej, vakuum
- Použití produktu: Plastikářské stroje a formy s vedením horké a studené vody nebo temperovacích olejů

Rychlospojky s malými rozměry a patentovaným automatickým bezpečnostním zajišťovacím mechanismem "TempSecure". Pro aplikace regulace teploty s horkou nebo studenou vodou a temperovaným olejem určené pro plastikářské stroje a formy s volným průchodem, udržení stálé teploty horkou či studenou vodou, popř. temperovacími oleji. Automatický zajišťovací mechanismus (ALM). Temperovací rychlospojky Série ESDMT DN 6 s velikostí průměru čepu 9,4 mm s automatickým zajišťovacím mechanismem. Volitelně s přímými, jednoduchými nebo dvojitými uzavíracími ventily. Kombinovaná tlakově torzní pružina a zesílené uvolňovací pouzdro z vysoce odolné speciální mosazi. Systém ESDM je plně kompatibilní s americkým systémem DME 1/4", nikoliv Hasco, Pro spojení se zástrčkou řady ESDM DN 6.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Ventil	Rozměr nátrubku	Celková délka	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESDMT9TL	6 mm	9	15 bar	NE	9 mm	60 mm	0,055 kg	ks	611,10 Kč	●
ESDMT9TLAB	6 mm	9	15 bar	ANO	9 mm	60 mm	0,055 kg	ks	611,10 Kč	●