

MALE SJ OTOČNÁ AG/IG 90° SER. SJ - Hydraulická úhlová koncovka 2x BSP, okr. NBR

Kód produktu: 64221

64221



- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál těsnění: NBR O-kroužek
- Médium: Oleje, emulze
- Použití produktu: Řešení natáčení výkyvu tlakové hadice ke stacionární koncovce
- Materiál produktu: Karbonizovaná uhlíková ocel
- Zkrácená poznámka: Max.krátkodobé otáčky: 10 za minutu.

Otočné spoje řady SJ jsou navrženy pro montáž mezi tlakovou hadicí a stacionární částí stroje, navijáky nebo návěsy za účelem umožnění pohybu. Řeší tak natáčení výkyvu tlakové hadice ke stacionární koncovce. Spojky mají pouze těsnění bez ložiska a tím je jednoduchý O-kroužek, ten se otáčením opotřebovává. Koncovky nejsou vhodné pro stálé rotace, jako rotační koncovky.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závít	Vnější závít	Provozní tlak	Celková délka	Šestihran	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SJ9004	BSP 1/4"	BSP 1/4"	200/400 bar	69 mm	19	0,4 kg	ks	416,00 Kč	●
SJ9006	BSP 3/8"	BSP 3/8"	200/400 bar	76 mm	24	0,53 kg	ks	463,00 Kč	●
SJ9008	BSP 1/2"	BSP 1/2"	150/300 bar	87 mm	27	0,9 kg	ks	556,00 Kč	●
SJ9012	BSP 3/4"	BSP 3/4"	150/300 bar	100 mm	34	1,1 kg	ks	993,00 Kč	●
SJ9016	BSP 1"	BSP 1"	100/300 bar	113 mm	41	1,5 kg	ks	1 315,00 Kč	●
SJ9020	BSP 1.1/4"	BSP 1.1/4"	100/300 bar	121 mm	50	1,6 kg	ks	2 493,00 Kč	●
SJ9024	BSP 1.1/2"	BSP 1.1/2"	80/300 bar	143 mm	55	1,9 kg	ks	3 250,00 Kč	●
SJ9032	BSP 2"	BSP 2"	50/250 bar	151 mm	65	2,5 kg	ks	4 680,00 Kč	●