

MALE SJ OTOČNÁ AG/IG SER. SJ - Hydraulická koncovka 2x BSP, o-kroužek NBR

Kód produktu: 64220

64220



- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál těsnění: NBR O-kroužek
- Médium: Oleje, emulze
- Použití produktu: Řešení natáčení výkyvu tlakové hadice ke stacionární koncovce
- Materiál produktu: Karbonizovaná uhlíková ocel

Otočné spoje řady SJ jsou navrženy pro montáž mezi tlakovou hadicí a stacionární část stroje za účelem umožnění pohybu. Použití: Vhodné pro navijáky nebo návěsy, není vhodné pro stálé rotace. Uvedené tlaky v tabulce jsou pro natáčeující se spojky a statickou polohu. Na poptávku dodáváme provedení s NPT závity.



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závit	Vnější závit	Provozní tlak	Celková délka	Šestihran	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SJ1004	6 mm	BSP 1/4"	BSP 1/4"	200/400 bar	61 mm mm	30/19	0,22 kg	ks	357,00 Kč	●
SJ1006	10 mm	BSP 3/8"	BSP 3/8"	200/400 bar	66 mm mm	34/24	0,26 kg	ks	383,00 Kč	●
SJ1008	13 mm	BSP 1/2"	BSP 1/2"	150/300 bar	71 mm mm	36/27	0,31 kg	ks	447,00 Kč	●
SJ1012	19 mm	BSP 3/4"	BSP 3/4"	150/300 bar	80 mm mm	45/34	0,54 kg	ks	814,00 Kč	●
SJ10V12	19 mm	BSP 3/4"	BSP 3/4"	150/300 bar	80 mm mm	45/34	0,54 kg	ks	820,00 Kč	●
SJ1016	25 mm	BSP 1"	BSP 1"	100/300 bar	90 mm mm	50/41	0,78 kg	ks	1 001,00 Kč	●
SJ10V16	25 mm	BSP 1"	BSP 1"	100/300 bar	90 mm mm	50/41	0,78 kg	ks	1 020,00 Kč	●
SJ1020	32 mm	BSP 1.1/4"	BSP 1.1/4"	100/300 bar	101 mm mm	55/50	0,93 kg	ks	1 575,00 Kč	●
SJ10V20	32 mm	BSP 1.1/4"	BSP 1.1/4"	100/300 bar	101 mm mm	55/50	0,93 kg	ks	1 660,00 Kč	●
SJ1024	40 mm	BSP 1.1/2"	BSP 1.1/2"	80/300 bar	110 mm mm	65/55	1,3 kg	ks	2 261,00 Kč	●
SJ10V24	40 mm	BSP 1.1/2"	BSP 1.1/2"	80/300 bar	110 mm mm	65/55	1,3 kg	ks	2 280,00 Kč	●
SJ1032	50 mm	BSP 2"	BSP 2"	50/250 bar	118 mm mm	75/65	1,6 kg	ks	4 040,00 Kč	●