

Kulový kohout AG/IG SS-316.MINI - Nerezový kohout 1.4408, závit BSPP, PN63, DN5 až DN9, (-20°C/+200°C)

Kód produktu: 34113



- Pracovní teplota: -20°C až +200°C
- Materiál produktu: Pouzdro a kulička: 1.4408, šroub s rukojetí: 1.4301
- Materiál těsnění: PTFE/FKM
- Médium: Voda, olej, stlačený vzduch, paliva, rozpouštědla,
- Norma výrobku: Zkoušky: test 3.1
- Použití produktu: Tlakový mini uzávěr potrubí se závitů pro chemii
- Zkrácená poznámka: Rukojeť: zinkový tlakový odlitek, těsnění: PTFE / FKM


Plně austenitická chrom-niklová, molybdenová ocel s dobrou obecnou odolností proti korozi. Tento materiál je vhodný pro čerpání téměř všech organických kapalin, 50% hydroxidu sodného až do +90°C, čisté kyseliny fosforečné, suchého chloru, kapalně síry a mnoha dalších médií.



34113



34113



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Provozní tlak	DN	Kóta A	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
5052-1818-AG/IG-SS	G 1/8"	63 bar	5 mm	39	0,085 kg	ks	418,20 Kč	●
5052-1414-AG/IG-SS	G 1/4"	63 bar	7 mm	39	0,08 kg	ks	383,20 Kč	●
5052-3838-AG/IG-SS	G 3/8"	63 bar	7 mm	39	0,08 kg	ks	383,20 Kč	●
5052-1212-AG/IG-SS	G 1/2"	63 bar	9 mm	50	0,115 kg	ks	470,80 Kč	●