

HPP-G NEREZ.316 kompl. příp. do kostky - - se zářezným prstenem a maticí, DIN3852, řada (S)

Kód produktu: 82054



- Pracovní teplota: -20°C až +200°C
- Bezpečnost: 4 : 1
- Materiál těsnění: Viton
- Médium: Oleje, kapaliny a plyny
- Norma výrobku: DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
- Použití produktu: Kompletní nerezové šroubení pro spojení trubky do kostky (tělesa, bloku apod.)
- Materiál produktu: Nerez AISI 316

Pozor: Montáž šroubení pouze při použití vhodných maziv. 1. Trubku v pravém úhlu zaříznout zvenku i zevnitř a lehce odjehlít a vyčistit. 2. Nepoužívat žádné trubkořezy. 3. Závit, kužel hrdla, převlečnou matici uvnitř i řezný kroužek dobře namazat olejem. 4. Převlečnou matici a řezný kroužek nasunout na trubku. 5. Dbát na správnou polohu řezného kroužku (v opačném případě to bude chybná montáž). 6. Převlečnou matici našroubovat pokud možno co nejdál rukou. 8.Trubku zatlačit do kuželu až na doraz - jinak by nedošlo k zaříznutí kroužku do trubky. Připojovacím závitem zde uvádíme závit do kostky, vnějším záv., že jde o komplet s maticí např. M20x1,5).



Varianty zboží

Objednací kód	Trubka	Rozměr vněj. závitu	Připoj. závit	Těleso	Závitové těsnění	Série	Šestihran	Provozní tlak	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
AME12SMG04-SS-03	12S mm	M20x1,5 mm	AG 1/4"	Nerez 1.4571	Viton	(S)	22	630 bar	ks	667,40 Kč	●
AME12SMG06-SS-03	12S mm	M20x1,5 mm	AG 3/8"	Nerez 1.4571	Viton	(S)	22	630 bar	ks	632,30 Kč	●
AME12SMG08-SS-03	12S mm	M20x1,5 mm	AG 1/2"	Nerez 1.4571	Viton	(S)	27	630 bar	ks	762,30 Kč	●
AME12SMG12-SS-03	12S mm	M20x1,5 mm	AG 3/4"	Nerez 1.4571	Viton	(S)	32	630 bar	ks	1 112,00 Kč	●
AME14SMG06-SS-03	14S mm	M22x1,5 mm	AG 3/8"	Nerez 1.4571	Viton	(S)	24	630 bar	ks	961,40 Kč	●
AME14SMG08-SS-03	14S mm	M22x1,5 mm	AG 1/2"	Nerez 1.4571	Viton	(S)	27	630 bar	ks	879,10 Kč	●