

50100N - ŠROUBENÍ NEOTOČNÉ AR - Mosazné, niklované - 20/+80°C, 20 Bar, plastové kolety

Kód produktu: 52138



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: MS poníkl. tělo i kolety (talířky), nerez 301 - bříty
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: tlakový vzduch
- Norma výrobku: 1907/2006, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004
- Vlastnosti: Kuželové závit
- Použití produktu: Rychloupínací systém Aignep



Varianty zboží

Objednací kód	Vnější závit	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	Kóta B	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
5010000N01	M5x0,8	4	20 bar	99 kPa	9	15	0,02 kg	ks	48,30 Kč	●
5010000N02	R 1/8"	4	20 bar	99 kPa	9	15,5	0,02 kg	ks	44,60 Kč	●
5010000N10	M5x0,8	5	20 bar	99 kPa	11	17	0,02 kg	ks	48,30 Kč	●
5010000N11	R 1/8"	5	20 bar	99 kPa	11	17,5	0,02 kg	ks	48,30 Kč	●
5010000N03	R 1/8"	6	20 bar	99 kPa	11	17,5	0,02 kg	ks	48,30 Kč	●
5010000N12	R 1/4"	6	20 bar	99 kPa	11	17,5	0,02 kg	ks	53,40 Kč	●
5010000N04	R 1/8"	8	20 bar	99 kPa	13	17,5	0,02 kg	ks	51,00 Kč	●
5010000N05	R 1/4"	8	20 bar	99 kPa	13	17,5	0,02 kg	ks	54,10 Kč	●
5010000N06	R 1/4"	10	20 bar	99 kPa	16	17,5	0,025 kg	ks	76,20 Kč	●
5010000N07	R 3/8"	10	20 bar	99 kPa	16	17,5	0,03 kg	ks	76,20 Kč	●
5010000N08	R 1/4"	12	20 bar	99 kPa	19	17,5	0,032 kg	ks	96,40 Kč	●
5010000N09	R 3/8"	12	20 bar	99 kPa	19	17,5	0,039 kg	ks	96,40 Kč	●