

BEL 45° ÚHLOVÁ KONCOVKA - Koncovka pro zářezný prsten bez objímky, DIN 2353

Kód produktu: 52147



- Pracovní teplota: -40°C až +250°C
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)
- Materiál těsnění: -
- Médium: Oleje, plyny, kapaliny všeobecně
- Norma výrobku: DIN 2353
- Použití produktu: Úhlová koncovka pro výrobu hydraulické hadice 630/500 bar

Šroubení se světlostí dn 2 mm pro hydraulické aplikace nebo hadice k měřicím bodům. D* - vnější průměr hladkého nátrubku pro prsten a převlečnou matici.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Trubka	Provozní tlak	Celková délka	Série	D.*	Kóta B	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
34R70040	2 mm	4	4 mm	630 bar	43 mm	RD2	4 mm		ks	88,00 Kč	●
P45L0306-10	5 mm	3/16"	6 mm	250 bar	L1=68,5 mm	1SN-2SN	mm	19	ks	244,90 Kč	●
34R00040	2 mm	6	6 mm	630 bar	44 mm	RD2	6 mm		ks	90,80 Kč	●
34R30040	2 mm	8	8 mm	630 bar	44 mm	RD2	8 mm		ks	99,20 Kč	●
34R70043	3 mm	4	4 mm	500 bar	43 mm	RD3	4 mm		ks	90,80 Kč	●
34R00043	3 mm	6	6 mm	500 bar	44 mm	RD3	6 mm		ks	96,40 Kč	●
34R30043	3 mm	8	8 mm	500 bar	52 mm	RD3	8 mm		ks	102,10 Kč	●
34R70044	4 mm	4	4 mm	500 bar	48 mm	RD4	4 mm		ks	90,80 Kč	●