

ESDMF*TL90 - Rychlospojka Plastik 90° Dn6 s plochým těsněním s/bez ventilu pro standardní hadice

Kód produktu: 34009



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +200°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58/materiál 2.0401
- Materiál těsnění: Viton
- Norma výrobku: ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS
- Médium: Vzduch, voda, olej, vakuum
- Použití produktu: Plastikářské stroje a formy s vedením horké a studené vody nebo temperovacích olejů
- Zkrácená poznámka: Rychlospojka bez ventilu má stříbrnou objímku

Systém ESDM je plně kompatibilní s americkým systémem DME 1/4", nikoliv Hasco. Rychlospojky s plochým těsněním a s dvouručním provozem ESDMF s velikostí čepu trnu 9,4 mm. Systém ESDM je plně kompatibilní s americkým systémem DME 1/4", nikoliv Hasco. Pro plastikářské stroje a formy s vedením horké a studené vody, temperovacích olejů. Rychlospojky ESDMF Plastik Dn6 s přímým trnem s/bez ventilu pro standardní hadice. Zajištění AML - použít jinou ESDMT 34001 (Rychlospojka Temp Secure).

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Ventil	Rozměr nátrubku	Kóta B	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESDMF6TL-90	6 mm	6	15 bar	NE	9 mm	40,5	0,058 kg	ks	301,40 Kč	●
ESDMF9TL-90	6 mm	9	15 bar	NE	9 mm	40,5	0,058 kg	ks	301,40 Kč	●
ESDMF6TL-90AB	6 mm	6	15 bar	ANO	9 mm	40,5	0,062 kg	ks	352,30 Kč	●
ESDMF9TL-90AB	6 mm	9	15 bar	ANO	9 mm	40,5	0,062 kg	ks	352,30 Kč	●