

FITINKA SS T90° PN16 Bar - Nerez 1.4408, odlévaná T 3x vnitřní Rp do 4"

Kód produktu: 32331



- Pracovní teplota: -25°C až +180°C
- Bezpečnost: 5 : 1
- Materiál produktu: Nerez 1.4408 (GX5CrNiMo19-11-2)
- Materiál těsnění: -
- Médium: Soli, detergenty, alkalické roztoky...
- Použití produktu: Závětová spojka - fitinka s paralelními závěty Rp (G)

Ocel: Austenitická korozivzdorná, nemagnetická chrom-niklová ocel GX5CrNiMo19-11-2. Použití a aplikace fitinek: vodoinstalační, plyny s domácími či průmyslovými zařízeními apod. Paralelní závěty BSP - Rp ISO 7/1 (ve shodě jindy používaným značením G - "GAS"). Pro méně náročnější aplikace a vyšší tlaky doporučujeme fitinky 51105 od francouzského značkového výrobce. Chemická odolnost: roztoky solí, krev, voda, pára, detergenty, alkalické roztoky, organická rozpouštědla, kyselina dusičná.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
T38IG3X/PN16SS-183	Rp 3x3/8"	16 bar	0,065 kg	1	ks	79,00 Kč	●
T12IG3X/PN16SS-183	Rp 3x1/2"	16 bar	0,11 kg	1	ks	86,00 Kč	●
T34IG3X/PN16SS-183	Rp 3x3/4"	16 bar	0,14 kg	1	ks	140,00 Kč	●
T25IG3X/PN16SS-183	Rp 3x 1"	16 bar	0,24 kg	1	ks	262,00 Kč	●
T54IG3X/PN16SS-183	Rp 3x1.1/4	16 bar	0,31 kg	1	ks	305,00 Kč	●
T64IG3X/PN16SS-183	Rp 3x1.1/2	16 bar	0,41 kg	1	ks	380,00 Kč	●
T20IG3X/PN16SS-183	Rp 3x 2"	16 bar	0,6 kg	1	ks	574,00 Kč	●
T212IG3X/PN16SS-183	3x 2.1/2"	16 bar	1,2 kg	1	ks	1 025,00 Kč	●
T30IG3X/PN16SS-183	Rp 3x 3"	16 bar	1,6 kg	1	ks	1 446,00 Kč	●
T40IG3X/PN16SS-183	Rp 3x 4"	16 bar	2,7 kg	1	ks	2 544,00 Kč	●