

ZÁVITOVÁ PŘÍRUBA NEREZ-1.4571 PN40 - DN 20/100 DIN 2567, Rp závity DIN 2567 ČSN EN 10088-1

Kód produktu: 35012



- Pracovní teplota: -60°C až +250°C
- Bezpečnost: 10 : 1
- Materiál produktu: Nerez 316Ti, DIN 1.4571
- Materiál těsnění: -
- Médium: Kapaliny, plyny
- Norma výrobku: DIN 2566
- Použití produktu: Příruba dle DIN 2567 k bezpečnému přírubovému spoji ze závity

Paralelní závity BSP - Rp ISO 7/1 (ve shodě jindy používaným značením G - "GAS") Chemická odolnost: proti korozi, středně silným kyselinám a louhům, do přímořského prostředí, pro styk s potravinami a pokrmy. Nevhodné - proti kyselině dusičné a nitrosním plynům.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Roztečná kružnice	Provozní tlak	Balení [MJ]	Hmotnost	Průměr	Rozměr vnit. závitu	Vnější průměr x síla stěny	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
FL20GES-40-183	20 mm	75	PN40 bar	1	1,1 kg	d=14 mm	3/4" mm	105x26	ks	1 364,00 Kč	●
FL25GES-40-183	25 mm	85	PN40 bar	1	1,3 kg	d=14 mm	1" mm	115x28	ks	2 240,00 Kč	●
FL32GES-40-183	32 mm	100	PN40 bar	1	1,9 kg	d=18 mm	5/4" mm	140x30	ks	2 250,00 Kč	●
FL40GES-40-183	40 mm	110	PN40 bar	1	2,2 kg	d=18 mm	6/4" mm	150x32	ks	2 502,00 Kč	●
FL50GES-40-183	50 mm	125	PN40 bar	1	2,8 kg	d=18 mm	2" mm	165x34	ks	3 199,00 Kč	●
FL65GES-40-183	65 mm	145	PN40 bar	1	3,9 kg	d=18 mm	2.1/2" mm	185x38	ks	11 841,00 Kč	●
FL80GES-16-183	80 mm	160	PN16 bar	1	4,8 kg	d=18 mm	3" mm	200x34	ks	4 038,00 Kč	●
FL100GES-40-183	100 mm	190	PN40 bar	1	7 kg	d=22 mm	4" mm	235x44	ks	7 123,00 Kč	●