

57060 - L-90° PUSH IN PŘES PŘEPÁŽKU - Pro kalibrované hadice metrické řady, 20 Bar (-20° / +80°C)

Kód produktu: 52159



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum, voda, pára - těsnění EPDM
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Vlastnosti: Celokovové tělo zajišťuje ochranné vlastnosti pro dosažení delší životnosti
- Použití produktu: Pro např. automobilové svařování, těžký průmysl, železnice, okruh stlačeného vzduchu, chladicí voda
- Zkrácená poznámka: Na poptávku s těsněním EPDM -40°C až +130°C vhodné např. na páru



Jednoduchý systém spojování PA, PU a PE hadic pro automatizaci a rozvody vzduchu. *D - vnější průměr hadic nástrčného systému Push-IN. Jednoduchý systém spojování PA, PU, a PE hadic. Tento robustní typ spojek je také vhodný pro dopravu kapalin v automobilovém nebo chemickém průmyslu. Celokovový typ je vhodný pro aplikace s nároky na mechanické namáhání spojek.

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Rozměr nebo typ závitu	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	Kóta B	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
5706000003	*D4-4 mm	M12x1	20 bar	99 kPa	14/17	26	0,025 kg	ks	170,90 Kč	●
5706000004	*D6-6 mm	M14x1	20 bar	99 kPa	16/17	31	0,035 kg	ks	202,60 Kč	●
5706000005	*D8-8 mm	M16x1	20 bar	99 kPa	18/19	34	0,049 kg	ks	232,80 Kč	●
5706000006	*D10-10 mm	M20x1	20 bar	99 kPa	22/24	36	0,06 kg	ks	251,00 Kč	●
5706000007	*D12-12 mm	M22x1	20 bar	99 kPa	24/26	43	0,09 kg	ks	279,60 Kč	●
5706000008	*D14-14 mm	M22x1	20 bar	99 kPa	25/27	43	0,095 kg	ks	289,60 Kč	●