

GEKA TRN SH S PŘÍTLAČ. MATKOU - Pro horkou vodu 50 Bar s trnem 1/2 až 5/4, FKM, (-10°/+90°C)

Kód produktu: 34123



- Materiál produktu: Mosaz MS 58
- Médium: Horká a studená voda
- Pracovní teplota: do +95°C
- Norma výrobku: REACH, RoHS
- Použití produktu: Pro vodu, sací a vysokotlaké hadice, tlakové a čerpací zařízení.
- Materiál těsnění: NBR
- Vlastnosti: Spojky kompatibilní pro všeobecně rozšířené provedení s roztečí 40 mm nejsou zaměnitelné s rychlospojkami pro tlakový vzduch (viz bajonetové rychlospojky DRAP).
- Materiál vnitřní: Mosaz CW617N / CW614N

Rychlospojka pro tlaková čerpadla s horkou či studenou vodou. Zabezpečeno proti samovolnému uvolnění díky zámkovým uzávěrům a šroubovým kroužkům. Doporučeno pro pevné hadicové vedení, kde spoj se často rozpojuje.

Varianty zboží

Objednací kód	Provozní tlak	Hmotnost	Určeno na hadici [mm]	Celková délka	DN	Podtlak	Trn na hadici	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
GSSG13PLUS-213	50 bar	0,18 kg	13	67 mm	10 mm	99 kPa	Trn 1/2"	ks	482,00 Kč	●
GSSG19PLUS-213	50 bar	0,22 kg	19	71 mm	15 mm	99 kPa	Trn 3/4"	ks	527,70 Kč	●
GSSG25PLUS-213	50 bar	0,29 kg	25	76 mm	20 mm	99 kPa	Trn 1"	ks	636,80 Kč	●
GSSG32PLUS-213	50 bar	0,33 kg	32	82 mm	28 mm	99 kPa	Trn 5/4"	ks	792,80 Kč	●