

GEKA AG/SH S PŘÍTLAČ. MATKOU - (-0,99/+50 Bar), -10°C/+90°C, pro horkou vodu dle DGW

Kód produktu: 34122



- Materiál produktu: Mosaz MS 58
- Médium: Horká a studená voda
- Pracovní teplota: do +95°C
- Norma výrobku: DIN17660 (materiál), REACH, RoHS
- Použití produktu: Pro vodu, sací a vysokotlaké hadice, tlakové a čerpací zařízení.
- Materiál těsnění: NBR
- Vlastnosti: Spojky kompatibilní pro všeobecně rozšířené provedení s roztečí 40 mm nejsou zaměnitelné s rychlospojkami pro tlakový vzduch (viz bajonetové rychlospojky DRAP).
- Materiál vnitřní: Mosaz CW617N / CW614N

Rychlospojka pro tlaková čerpadla s horkou či studenou vodou. Zabezpečeno proti samovolnému uvolnění díky zámkovým uzávěrům a šroubovým kroužkům. Doporučeno pro pevné hadicové vedení, kde spoj se často rozpojuje.



Varianty zboží

Objednáací kód	Provozní tlak	Hmotnost	Celková délka	DN	Podtlak	Přípoj. závit	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
GEKA-SH-AG3/4-213	50 bar	0,23 kg	62 mm	20 mm	95 kPa	3/4"	ks	469,00 Kč	●
GEKA-SH-AG1-213	50 bar	0,29 kg	62 mm	20 mm	95 kPa	1"	ks	587,00 Kč	●