

FLEXADUR PU-2N SMARTFLEX - Hadice na odsávání, antist., těžkohořlavá, odolná hydrolýze (-40/+100°C), 0,6 mm

Kód produktu: 12170



- Výrobce: **SCHAUENBURG**
- Pracovní teplota: -40°C až +100°C
- Materiál produktu: Polyeter - polyuretan
- Materiál vnitřní: Polyeter-Polyuretan
- Materiál vnější: Polyeter-Polyuretan
- Spirála: Ocelový drát
- Vodivost: Permanentně antistatická
- Norma výrobku: TRGS 727 a ATEX 94/9/EC, DIN 4102 B1
- Médium: Abrazivní mat., benzíny, oleje, halogeny
- Vlastnosti: Odolný proti vlhkosti, hydrolýze, hnilobě, těžkohořlavý, antistatický. Balení je také možné dodat v délkách 10, 15 i 20 metrů.
- Použití produktu: Dřezpracující průmysl, strojírenství apod.
- Vnitřní barva: Transparentní
- Vnější barva: Transparentní
- Zkrácená poznámka: 0,6 mm tloušťka PU

Hadice na odsávání abrazivních materiálů především vhodná do dřezpracujícího průmyslu. Hadice je: "Permanentně antistatická R<10*8 Ω/m" v souladu s TRGS 727 a ATEX 94/9/EC. Těžkohořlavá dle DIN 4102 B1, oděruodolná, odolná vůči olejům a benzínům, odolná vůči rozkladu hydrolýzou nebo proti mikrobům. Velmi dobrá pružnost i při nízkých teplotách. NORMA TRGS 727 rozlišuje použití mezi pneumatickou dopravou a ventilačními svody. To znamená, že hadicí můžete navazovat ve svodu, či pokračovat v používání elektricky vodivých nebo antistatických hadic, hadicemi Smartflex. Hadice nahrazuje variantu PU-2N SE (těžkohořlavá), PU-2N AS (antistatická) i PU-2N AE (proti hnilobě), ale jen do míst bez požadavku na potravinářské atesty. Minimální množství k objednání je 3 m.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Tloušťka pásku	Provozní tlak	Podtlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
025/2N2-U0100-12003	25 mm	0,5 mm	1,7 bar	45 kPa	25 mm	0,17 kg	15	m	165,40 Kč	●
030/2N2-U0100-12003	30 mm	0,5 mm	1,65 bar	45 kPa	30 mm	0,19 kg	15	m	209,00 Kč	●
032/2N2-U0100-12003	32 mm	0,5 mm	1,60 bar	42 kPa	32 mm	0,2 kg	15	m	250,00 Kč	●
035/2N2-U0100-12003	35 mm	0,5 mm	1,5 bar	35 kPa	35 mm	0,21 kg	15	m	254,00 Kč	●
040/2N2-U0100-12003	40 mm	0,5 mm	1,4 bar	30 kPa	40 mm	0,25 kg	15	m	257,00 Kč	●
040/2N2-U0100-12M10	40 mm	0,5 mm	1,4 bar	30 kPa	40 mm	0,25 kg	10	m	244,40 Kč	●

045/2N2-U0100-12003	45 mm	0,5 mm	1,35 bar	29 kPa	45 mm	0,29 kg	15	m	292,00 Kč	
050/2N2-U0100-12003	50 mm	0,5 mm	1,30 bar	28 kPa	50 mm	0,31 kg	15	m	339,00 Kč	
050/2N2-U0100-12M10	50 mm	0,5 mm	1,30 bar	28 kPa	50 mm	0,31 kg	10	m	322,20 Kč	
055/2N2-U0100-12003	55 mm	0,6 mm	1,25 bar	27 kPa	55 mm	0,45 kg	15	m	371,00 Kč	
060/2N2-U0100-12003	60 mm	0,6 mm	1,10 bar	25 kPa	60 mm	0,52 kg	15	m	405,00 Kč	
063/2N2-U0100-12003	63 mm	0,6 mm	1,10 bar	25 kPa	63 mm	0,55 kg	15	m	433,00 Kč	
065/2N2-U0100-12003	65 mm	0,6 mm	0,80 bar	20 kPa	65 mm	0,61 kg	15	m	450,00 Kč	
070/2N2-U0100-12003	70 mm	0,6 mm	0,80 bar	20 kPa	70 mm	0,61 kg	15	m	466,00 Kč	
075/2N2-U0100-12003	75 mm	0,6 mm	0,80 bar	20 kPa	75 mm	0,65 kg	15	m	499,00 Kč	
080/2N2-U0100-12003	80 mm	0,6 mm	0,80 bar	20 kPa	80 mm	0,68 kg	15	m	535,00 Kč	
090/2N2-U0100-12003	90 mm	0,6 mm	0,70 bar	16 kPa	90 mm	0,73 kg	15	m	553,00 Kč	
100/2N2-U0100-12003	100 mm	0,6 mm	0,60 bar	15 kPa	100 mm	0,83 kg	15	m	568,00 Kč	
110/2N2-U0100-12003	110 mm	0,6 mm	0,50 bar	14 kPa	110 mm	0,92 kg	15	m	620,00 Kč	
120/2N2-U0100-12003	120 mm	0,6 mm	0,45 bar	14 kPa	120 mm	0,95 kg	15	m	680,00 Kč	
125/2N2-U0100-12003	125 mm	0,6 mm	0,40 bar	12 kPa	125 mm	1,03 kg	15	m	717,00 Kč	
130/2N2-U0100-12003	130 mm	0,6 mm	0,30 bar	12 kPa	130 mm	1,07 kg	15	m	766,00 Kč	
140/2N2-U0100-12003	140 mm	0,6 mm	0,30 bar	12 kPa	140 mm	1,12 kg	15	m	791,00 Kč	
150/2N2-U0100-12003	150 mm	0,6 mm	0,25 bar	10 kPa	150 mm	1,24 kg	15	m	804,30 Kč	
160/2N2-U0100-12003	160 mm	0,6 mm	0,22 bar	10 kPa	160 mm	1,25 kg	15	m	903,00 Kč	
170/2N2-U0100-12003	170 mm	0,6 mm	0,22 bar	10 kPa	170 mm	1,42 kg	15	m	993,00 Kč	
180/2N2-U0100-12003	180 mm	0,6 mm	0,22 bar	10 kPa	180 mm	1,51 kg	15	m	1 040,00 Kč	
200/2N2-U0100-12003	200 mm	0,6 mm	0,20 bar	9 kPa	200 mm	1,68 kg	15	m	1 172,00 Kč	
215/2N2-U0100-12003	215 mm	0,6 mm	0,20 bar	9 kPa	215 mm	1,81 kg	15	m	1 291,00 Kč	
225/2N2-U0100-12003	225 mm	0,6 mm	0,15 bar	9 kPa	225 mm	1,9 kg	15	m	1 318,00 Kč	
250/2N2-U0100-12003	250 mm	0,6 mm	0,15 bar	8 kPa	250 mm	1,97 kg	15	m	1 385,00 Kč	
275/2N2-U0100-12003	275 mm	0,6 mm	0,13 bar	7 kPa	275 mm	1,97 kg	15	m	1 540,00 Kč	
300/2N2-U0100-12003	300 mm	0,6 mm	0,12 bar	6 kPa	300 mm	2,36 kg	15	m	1 662,00 Kč	
315/2N2-U0100-12003	315 mm	0,6 mm	0,11 bar	5 kPa	315 mm	2,49 kg	15	m	1 746,00 Kč	
350/2N2-U0100-12003	350 mm	0,6 mm	0,10 bar	4 kPa	350 mm	2,75 kg	15	m	1 940,00 Kč	
400/2N2-U0100-12003	400 mm	0,6 mm	0,08 bar	3 kPa	400 mm	3,14 kg	15	m	2 216,00 Kč	
450/2N2-U0100-12003	450 mm	0,6 mm	0,04 bar	1 kPa	450 mm	3,39 kg	15	m	2 540,00 Kč	