

Rychlospojka ESME*IAB - Nerez 1.4305, oboustranný ventil, série Dn 5 (-15/+200°C) PN 35 Bar

Kód produktu: 31054



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -15°C až +200°C
- Materiál produktu: Nerezová ocel 1.4305/1.4310/1.3541
- Materiál těsnění: FKM (Viton)
- Maximální průtok: 330 L/min
- Médium: stlačený vzduch, plynná a kapalná média
- Norma výrobku: ISO 228/ DIN 13, REACH, RoHS
- Vlastnosti: určené zejména pro stlačený vzduch, ale i další plynná a kapalná média s vysokou náročností na čistotu a hygienu ve farmaceutickém a chemickém průmyslu, ve zdravotnictví, potravinářství a strojírenství
- Vnější barva: stříbrná
- Zkrácená poznámka: PN 35 bar, DN 5, vsuvka 9 mm
- Použití produktu: Celonerezová rychlospojka pro aplikace se speciálními agresivními oleji



Pro přívod stlačeného vzduchu při zvýšené čistotě a hygienických předpisech nebo při dopravě různých médií (plyny, chemikálie, laky, farmaceutika). Několik oblastí použití ve farmacii, chemickém průmyslu, lékařské technice, potravinářském průmyslu, čistých prostorách i pro sofistikované pneumatické aplikace. Oboustranné uzavíratelné provedení vyrobené z nerezové oceli 1.4305. Materiál: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil, kuželka: nerezová ocel 1.4305. Pružiny, pojistný kroužek: nerezová ocel 1.4310. Kuličky: nerezová ocel 1.3541, těsnění FKM (Viton).

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závit	Provozní tlak	Šestihran	Délka závitů	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESME18IAB	5 mm	G 1/8"	35 bar	14	9 mm	0,032 kg	1-5	ks	1 061,00 Kč	●
ESME14IAB	5 mm	G 1/4"	35 bar	17	9 mm	0,032 kg	1-5	ks	1 061,00 Kč	●
ESME38IAB	5 mm	G 3/8"	35 bar	19	9 mm	0,044 kg	1-5	ks	1 061,00 Kč	●