

Rychlospojka ESME***TAB** - Nerezový rychlospojkový trn DN 5 s oboustraným ventilem

Kód produktu: 31055



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -15°C až +200°C
- Materiál produktu: Nerezová ocel 1.4305/1.4310/1.3541
- Materiál těsnění: FKM (Viton)
- Maximální průtok: 330 L/min
- Médium: stlačený vzduch, plynná a kapalná média
- Norma výrobku: ISO 228/ DIN 13, REACH, RoHS
- Vlastnosti: určené zejména pro stlačený vzduch, ale i další plynná a kapalná média s vysokou náročností na čistotu a hygienu ve farmaceutickém a chemickém průmyslu, ve zdravotnictví, potravinářství a strojírenství
- Vnější barva: stříbrná
- Zkrácená poznámka: PN 35 bar, DN 5, vsuvka 9 mm
- Použití produktu: Celonerezová rychlospojka pro aplikace se speciálními agresivními oleji

Pro přívod stlačeného vzduchu při zvýšené čistotě a hygienických předpisech nebo při dopravě různých médií (plyny, chemikálie, laky, farmaceutika). Několik oblastí použití ve farmacii, chemickém průmyslu, lékařské technice, potravinářském průmyslu, čistých prostorách i pro sofistikované pneumatické aplikace. Oboustranně uzavíratelné provedení vyrobené z nerezové oceli 1.4305. Materiál: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil, kuželka: nerezová ocel 1.4305. Pružiny, pojistný kroužek: nerezová ocel 1.4310. Kuličky: nerezová ocel 1.3541, těsnění FKM (Viton).

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Šestihran	Ventil	Délka trnu	Celková délka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESME4TAB	5 mm	4	35 bar	14	ANO	17 mm	47 mm	0,028 kg	1-5	ks	1 191,00 Kč	●
ESME6TAB	5 mm	6	35 bar	14	ANO	17 mm	47 mm	0,029 kg	1-5	ks	1 082,00 Kč	●
ESME8TAB	5 mm	8	35 bar	14	ANO	17 mm	47 mm	0,029 kg	1-5	ks	1 082,00 Kč	●
ESME9TAB	5 mm	9	35 bar	14	ANO	17 mm	47 mm	0,031 kg	1-5	ks	1 082,00 Kč	●
ESME10TAB	5 mm	10	35 bar	14	ANO	17 mm	47 mm	0,031 kg	1-5	ks	1 281,00 Kč	●