

VSUVKA ESME*NIAB - Nerezová vsuvka Dn 5 s vnitřním závitem a ventilem prům. č. trnu 9 mm

Kód produktu: 31060



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -15°C až +200°C
- Materiál produktu: Nerezová ocel 1.4305/1.4310/1.3541
- Materiál těsnění: FKM (Viton)
- Maximální průtok: 330 L/min
- Médium: stlačený vzduch, plynná a kapalná média
- Norma výrobku: ISO 228/ DIN 13, REACH, RoHS
- Vlastnosti: určené zejména pro stlačený vzduch, ale i další plynná a kapalná média s vysokou náročností na čistotu a hygienu ve farmaceutickém a chemickém průmyslu, ve zdravotnictví, potravinářství a strojírenství
- Vnější barva: stříbrná
- Zkrácená poznámka: PN 35 bar, DN 5, vsuvka 9 mm

Pro přívod stlačeného vzduchu při zvýšené čistotě a hygienických předpisech nebo při dopravě různých médií (plyny, chemikálie, laky, farmaceutika). Několik oblastí použití ve farmacii, chemickém průmyslu, lékařské technice, potravinářském průmyslu, čistých prostorách i pro sofistikované pneumatické aplikace. Oboustranně uzavíratelné provedení vyrobené z nerezové oceli 1.4305. Materiál: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil, kuželka: nerezová ocel 1.4305. Pružiny, pojistný kroužek: nerezová ocel 1.4310. Kuličky: nerezová ocel 1.3541, těsnění FKM (Viton).

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závit	Provozní tlak	Šestihran	Ventil	Délka nátrubku	Celková délka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESME18NIAB	5 mm	G 1/8"	35 bar	14	ANO	14 mm	42 mm	0,026 kg	1-5	ks	652,00 Kč	●
ESME14NIAB	5 mm	G 1/4"	35 bar	17	ANO	14 mm	42 mm	0,035 kg	1-5	ks	652,00 Kč	●
ESME38NIAB	5 mm	G 3/8"	35 bar	19	ANO	14 mm	42 mm	0,037 kg	1-5	ks	714,00 Kč	●
ESME101NIAB	5 mm	M10x1	35 bar	14	ANO	14 mm	42 mm	0,026 kg	1-5	ks	714,00 Kč	●
ESME1415NIAB	5 mm	M14x1,5	35 bar	17	ANO	14 mm	42 mm	0,033 kg	1-5	ks	714,00 Kč	●