

INDUSTRY IG ESIS - Rychlospojka 2 stupňové zapojení, vnitřní závit, čep 12, Dn 7,8 (12 Bar)

Kód produktu: 33211



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR - Perbunan
- Maximální průtok: 1800 l/min
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Norma výrobku: ISO 228, DIN EN 10226, REACH, RoHS
- Použití produktu: Pro stlačený vzduch a zařízení s vysokou spotřebou vzduchu
- Vlastnosti: PN 12 bar - DN 7,8, čep 12 mm

Špičkové, ergonomické a velmi robustní rychlospojky vyrobené z poniklované mosazi MS 58, pouzdro z kalené oceli a perfektní utěsnění i kompaktní rozměry. Pro bezpečnou manipulaci s flexibilními vedeními stlačeného vzduchu, řemeslnictví pro pneumatické nářadí s vysokou spotřebou stlačeného vzduchu (1800 l/min.). Velké průtoky s nízkou tlakovou ztrátou díky patentované technologii ventilu OptiFlow. Průměr čepu trnu spojek systému DN 7,8 je 12 mm. Jsou jednostraně uzavíratelné, mají dva stupně (bezpečnostní) pro připojení pomocí objímky, kde všechny vsuvky série ESI DN 7,8 lze také připojit. Pro bezpečnou manipulaci s flexibilními vedeními stlačeného vzduchu. Materiály: ventilové tělo a ventil z poniklované mosazi MS 58, pružina a kuličky z nerez 1.4310 a 1.4034, těsnění z Perbunanu.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závit	Šestihran	Celková délka	Provozní tlak	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESIS14I	7,8 mm	G 1/4"	19	57 mm	12 bar	1	ks	582,30 Kč	●
ESIS38I	7,8 mm	G 3/8"	19	57 mm	12 bar	1	ks	582,30 Kč	●
ESIS12I	7,8 mm	G 1/2"	24	59 mm	12 bar	1	ks	591,30 Kč	●