


GAMBIT AF-MF - Kevlarová deska pojená NBR (+400°C) 12 MPa, FA-MA1-0

Kód produktu: 20293

VÝPRODEJ



- Pracovní teplota: -40° / +400°C, pára +280°C
- Materiál produktu: Kevlar pojený NBR
- Pevnost: 120 kg/cm2 (12 MPa)
- Tažnost: Stlačitelnost 9% ASTM F36
- Měrná hmotnost: 1,9 g/cm3 DIN 28090-2
- Norma výrobku: DIN 28091-2 (FA-MA1-0)
- Vlastnosti: Elastické zotavení (min.) = 55% dle ASTM F36
- Použití produktu: Těsnící deska s vysokou mechanickou odolností pro automobilní průmysl
- Zkrácená poznámka: Nabízené služby: Strojní řezání na pásy, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.



Těsnící deska s vysokými tepelnými parametry kevlarových vláken pojených NBR. Hlavní použití pro vodu, páru, pohonné hmoty a oleje. Deska se vyznačuje vysokou pružností. Elastické zotavení - min. 55%. Nasákavost vůči oleji IRM 903 150°C/5h (max.), dle ASTM F146 = 6%. Ustrnutí v tlaku 50MPa/16h./300°C = 29 MPa dle DIN 52913. Ustrnutí v tlaku 50MPa/16h./175°C = 34 MPa dle DIN 52913. Nabízené služby: Strojní řezání na pásy, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Celková délka	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
0,5/400-G0120-694	0,5 mm	1500 mm	1500 mm	120 bar	2,25 kg	1	ks	1 348,00 Kč	●